

高分子防水卷材 山西金耐德 高分子防水卷材批发

产品名称	高分子防水卷材 山西金耐德 高分子防水卷材批发
公司名称	山西金耐德建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区晋祠路246号太原理工大学长风住宅小区17号楼底商北10号
联系电话	13834222022

产品详情

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

自粘防水卷材本身就是一种具有发展前景的新型防水卷材，高分子防水卷材厂，具有低温性、粘接性能好等优点。可在室温下施工。施工速度快，符合环保要求。

使用自粘防水卷材时，由于这种防水材料属于合成橡胶材料，所以，这种材料也具有橡胶弹性，且其延展性非常好，可以在建筑中使用得更加完整，保证建筑基础不会出现变形和开裂。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

防水卷材搭接不良

原因分析：

- (1) 搭接形式以及长、短边的搭接长度不符合规范要求。
- (2) 接头处卷材粘结不密实，有空鼓、张嘴、翘边等现象。
- (3) 接头甩槎部位损坏，甚至无法搭接。

防水材料贮存注意事项

- 1、产品应贮存于阴凉、通风、干燥处，建议贮存于库房内。
- 2、贮存时，高分子防水卷材批发，不同种类的产品应分别堆放。产品堆放不高于3个包装桶高度。
- 3、产品在贮存期内防止雨淋和日光直接暴晒，高分子防水卷材，并应杜绝火源，远离热源。
- 4、产品贮存温度5℃、25℃，不宜超过40℃。
- 5、相同贮存条件下，如果倒置储存，高分子防水卷材施工，可有效延长产品储存时间。
- 6、在正常贮存条件下，未启封产品的保质期为6个月，超过保质期的产品需要复检合格后方可使用。

高分子防水卷材-山西金耐德-高分子防水卷材批发由山西金耐德建设工程有限公司提供。山西金耐德建设工程有限公司（www.jndjs.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！