

隔墙板 xaxxry.com 水泥隔墙板

产品名称	隔墙板 xaxxry.com 水泥隔墙板
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

轻质隔墙板材料优点

一、生产原材料传统的砖块都是使用粘土砖烧制成的，这样就需要大量的土资源，所以在上个实际中因为全国各地大量生产粘土砖块，使得我们的土地资源自然受到了破坏，而且一些近几年来一些我国现代工业发展极为迅速，使得不少地区工业废渣成堆，长期防止不仅仅占用大量土地资源，隔墙板，而且会渗透到地底下对我们的水系统造成污染。而轻质隔墙板所使用的原材料就是各种工业废渣，一工业废渣代替普通沙土，与特许水泥、EPS材料按照固定比例搅拌混合，形成一种高强的新型建材。减少了工业废渣，以及传统砖块对土地的危害。

二、施工程序传统的砖块，体积娇小，施工非常费力，我们常常看到的是工人们一块一块的码墙，一天也没有多少，而且在完了之后，还需要对墙体进行抹灰处理，因此我们现代建筑提升的不仅仅是建筑质量，而且还有施工速度，轻质隔墙板这种建筑材料一般型号大多数为2270mm*610mm，因此施工效率非常之快。

三、国家优质政策早在十几年前的时候，我国很多地方就出台了禁止生产粘土砖的规定，并且每年都有大批粘土砖厂被关闭，并且政府鼓励新型的优质建材生产，其中轻质隔墙板就在其中。

轻质隔墙板具有较强的防火功能

一般来说，墙板防火问题主要是针对有机材料而言，也就是墙板、轻质隔墙板、内隔墙板的夹芯材料。目前可用于建筑墙体保温工程的材料资源种类并不多，grc轻质隔墙板价格，经过在长期实践中筛选，聚乙烯泡沫成为了多数墙板保温材料的选择。然而聚乙烯泡沫和硬泡聚氨酯具有不同程度的可燃性，并且目前还没有找到可以完全替代它们的材料。有机保温材料的成本本身就较高，如果一味地强调提高其防火性能，无疑会大大增加了成本，还会影响材料的保温性能。

业内有关专家指出，在进行建筑外墙体保温时，聚板的粘贴必须有高度限制，超过一定高度，新型隔墙板，就应该禁止使用聚板，改而采用岩棉等完全不燃烧的材料。对于高层建筑而言，一定要设计垂直方向的防火分区隔离带、防火分仓，以防止垂直方向的火灾蔓延。但很多建筑在设计上忽略了这些关键因素，致使火灾的发生和蔓延。

无论是EPS、XPS、PU、岩棉等材料，还是保温砌块、陶粒混凝土等墙体自保温材料都应有适当的发展。具体材料的选择不仅要符合国家标准，还要考虑的材料成本，应用的工程性质、产地、环保等因素。

轻质墙板是重要的建筑材料，应用广泛，深受广大消费者的欢迎。下面我们来看一下轻质墙板安装标准及规范：

一、墙板安装措施及解决方法

- 1、当隔墙板高度大于等于2.9米时，侧墙设两个U形卡，当隔墙板高度小于2.5米时，侧墙设一个下卡，下卡距毛地面1米左右。U形卡的开口宽度为条板厚度。墙体的直线跨度超过6m时，应该设置施工伸缩缝。（具体做法参照10J113图集）等到墙板达到基本稳定后，用弹性砂浆对伸缩缝再次进行处理。
- 2、节点的处理应合理，墙板与天花板、，承重墙连接处要打钉。裂缝处理前，清理墙体表面浮灰。刮胶粘剂并贴50mm宽玻纤网格带，转角隔墙在阳角处粘贴100mm宽玻纤布一层，压实、粘牢，表面再用胶粘剂刮平。
- 3、板与板接缝两面的玻璃纤维网格布必须用刮平、抹平、顺直，不可出现皱折，这样才可使纤维网格布起到抗拉的作用。
- 4、板底细石混凝土发挥强度后，必须拆除木楔，因为木楔有弹性易造成板缝开裂。拆除木楔后，用水泥砂浆填实找平。

二、门窗洞口解决方法

- 1、门框两侧采用带钢埋件的专用板条
- 2、门框与轻质隔墙板之间要用粘结剂塞实、刮平。安装后一周内不要打孔，防止因粘结剂固化不足使条板受震动开裂。
- 3、如果门洞一侧靠混凝土墙体，就应该在门洞口顶角，用角钢与混凝土柱、墙的预埋铁焊接牢固，以用来支撑洞口上的板条。

三、线管铺设

电线管、线盒、埋件按电气安装图纸找准位置，划出定位线，在安装前将板材预留孔及管槽留出，避免安装后施工对墙体机构造成扰动。所有线管顺条板铺设，避免横铺和斜铺。线盒安装前，先在板面钻孔扩孔，再用扁铲扩孔，孔的大小要适度，并且方正。孔内清理干净，用胶粘剂固定线盒。

四、接板处理办法

由于楼层各高度不一致，往往需要接板，接板时必须错缝，水泥隔墙板，错缝10—30公分，接点要满灌灰浆，使梁底和楼地面连接，增强墙体整体稳定性。如果墙体净空高度超过4.5米以上时，必须进行专门的结构设计方可确保墙体安全、稳定。如：型钢结构等。五、板材各节点连接方式(其他详细节点构造参照图集)

六、墙板安装完成后，应该自然养护至完全干燥，(一般在3~7天左右)才可以进行其他工序的操作：如拆除木楔、粘贴整面网格布等，目的是调节板材和施工环境的含水率使其达到平衡状态。保证墙体的连接强度及稳定性。

隔墙板-xaxxry.com-水泥隔墙板由西安星鑫润业建材有限公司提供。西安星鑫润业建材有限公司(www.xaxxry.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，西安星鑫润业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：淡先生。同时本公司(www.xaxingshi.com)还是从事西安轻质隔墙板，西安轻质隔墙板厂家，陕西轻质隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。