

河南造纸废水处理设备 河南环源环保 造纸废水处理设备制作

产品名称	河南造纸废水处理设备 河南环源环保 造纸废水处理设备制作
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号 楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

消除选矿废水有机物的方法

消除选矿废水有机物的方法

2、测定进、出水的COD、金属和硫酸盐各指标，若COD去除率、金属去除率和硫酸盐去除率均达到预定值，则确定该处理工艺启动成功，造纸废水处理设备制造，之后循环运行步骤，直至将所处理选矿废水全部处理完。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南环源环保设备有限公司

印染污水处理预处理?

印染污水处理预处理

离心滤网叶片相对转动轴的轴向倾斜设置，离心滤网叶片与转动轴的夹角大小为 $20^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，即离心滤网叶片与水平面形一定夹角，转动轴以固定方向转动，河南造纸废水处理设备，以使倾斜设置的离心滤网叶片斜向上迎水，有利于滤网区对印染废水纤维杂质的收集。工艺流程简单，能够耐受一定的毒性，有机物、氨氮处理效率高，能实现染料废水的回用，运行费用低，易于推广应用。

旋转过滤机构还包括与转动轴固定连接的压水叶片，压水叶片相对转动轴的轴向倾斜设置，其倾斜方向与离心滤网叶片相对转动轴的轴向的倾斜方向相反，压水叶片与转动轴的夹角大小为 $20^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，压水叶片一方面可以增大印染废水的转速，以加大离心作用。

另一方面在转动轴以固定方向转动，使倾斜设置的离心滤网叶片斜向上迎水时，由于压水叶片倾斜设置的方向与离心滤网叶片相对转动轴的轴向的倾斜方向相反，因而压水叶片向下压水，加快在滤水箱内的印染废水从滤水箱的底部流走，提高对印染废水的预处理速度。

印染污水进出水水质指标

印染污水进水COD=2000 BOD=850 SS=500

排放标准COD=100 BOD=25 SS=70

出水水质COD=70 BOD=18 SS=35

一体化印染污水处理设备工艺选择

一体化印染污水处理设备主体采用水解酸化+二级接触氧化，保证出水水质稳定达到《纺织染整工业污染物排放标准》(GB4287-2012)表一排放标准。同时遵循“运行成本低”的原则，在为好氧微生物提供充足氧气的前提下，降低运行成本，造纸废水处理设备定制，节省能耗。硫酸盐还原过程中产生的碱性物质可以与有机硫化物好氧氧化过程中产生的酸性物质进行中和，使生化反应体系pH维持在合理水平。

根据以上分析，确定该一体化印染污水处理设备工艺流程为：格栅+调节池+水解酸化+二级接触氧化+混凝沉淀池+脱色池

服装染整印染污水设备的优点

- 1、公司研发生产的服装染整印染污水经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；
- 2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达60年以上；
- 3、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。限度的实现了系统的集成，减少占地面积；

售后服务承诺

工程竣工后我方提供详细操作手册，并免费培训服装染整印染污水处理设备管理及操作人员。毛纺织印染污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供半年免费保修期，免费保修期内应及时排除各种设备故障。

免费保修期后，承诺长期维修。在保修期内，在毛纺织印染污水处理站操作管理人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行处理。

在免费保修期内，我方不定期回访，协助毛纺织印染污水处理设备操作管理人员做好污水处理工程管理工作。

河南造纸废水处理设备-河南环源环保-造纸废水处理设备制造由河南环源环保设备有限公司提供。“污水处理设备,一体化设备,污水处理工程,废水处理设备”就选河南环源环保设备有限公司（www.hyenp.group），公司位于：河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层，多年来，河南环源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南环源环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.huanyuancn.cn）还是从事河南洗涤废水处理，酒店洗涤废水处理，洗衣废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。一体化印染污水处理设备工艺特点1、运行稳定，处理效率高，可满足出水要求，工艺成熟，有成功的运转经验2、系统产生的污泥可以用来堆肥，节省运行费用和污泥的处理费用。