

# 宝鸡球墨铸铁法兰管件质优价廉

产品名称	宝鸡球墨铸铁法兰管件质优价廉
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

双盘短管是球墨铸铁管件其中的一种，又叫双法兰短管，盘接短管，双法短管。样式是短管两边都带法兰接口。双盘短管属于K型接口球墨配件，其作用是调整直管或者是球墨铸铁管件长度，增加管件连接钢度，以改变连接方式，安装所需管道配件。双法短管长度可以根据工程安装需要进行订制，正常长度为200mm，常用殊订制长度有500mm，10000mm，超过一定长度称为双法兰直管，越长对于工艺要求越高，成品率越低。如图所示：

鸿福管业双盘短管是球墨铸铁管供水管网中一种最常用的管件，主要用在调整管件长度，距离，比如，球墨铸铁管接钢管、球墨铸铁管上接法兰阀门时采用双盘短管或者双法兰直管，在进行消防工程安装中可作用于调整消火栓的距离，离地面的高度，由于双盘短管是采用法兰连接，强度高，

在市政供水管网，自来水管网中双法兰直管是最常用的管件，也是必备管件。

铸铁管快速接头由两个法兰，一个直管套袖，两个天然橡胶圈和紧固螺丝组成.采用球墨铸铁材质制成，在目前应用较为广泛.

鸿福管业生产的柔性快速接头有普通型的，也有同径和异径的，还有加长型的，可以用在球墨铸铁管、pvc管、pe管等管道，可根据客户的需要而开发订制。本厂生产的该产品具有体积小、单重量轻、结构简单、密封性好，安装操作方便等特点，是理想的快速连接管道产品。

产品安装步骤：

1、切断管材的破损处。

- 2、取一根同长度的新管材。
- 3、将法兰压盘、直管套袖套入管材的两端，套处密封胶圈。
- 4、紧固法兰上的螺丝，使两个活法兰挤压密封胶圈，K12铸铁承盘管件，达到密封效果。

主要材料：球墨铸铁、天然橡胶。

适用管道：国标球墨管、铸铁管、PVC管。

工作压力： 1.0Mpa

球墨铸铁管件水泥砂浆内衬损坏修补：

球墨铸铁管件在运输、装卸、存储、安装过程中，由于不小心碰撞，操作有时会造成少许内衬的损坏，应及时进行修复，才能保证正常输水及管网的水质和管道的使用寿命。

1、材料及工具：

水泥砂浆内衬修复用的主要材料为沙子、水泥、辅助剂(如胶)、饮用水。

修补用水泥砂浆的配比(重量比)为：1份添加剂，2份干燥水泥，3份沙子，4:适量水。

首先混合干燥的沙子和干燥的水泥，将添加剂加入到水中混合均匀(添加剂使用后立即重新密封好，并放在阴凉地方保存)，然后慢慢地将添加剂水溶液加入到混合好的水泥沙子中，并彻底搅拌，要注意水泥砂浆不应配置太多，以免过早变硬不能使用。

修补水泥衬所使用的工具有钢教刷、毛刷、铲刀、抹刀等。

宝鸡球墨铸铁法兰管件质优价廉由聊城市鸿福管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市鸿福管业有限公司（[www.cnguancai.com](http://www.cnguancai.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.jgdghl.com](http://www.jgdghl.com)）还是从事柔性接口铸铁管，机制铸铁排水管，高层楼房排水铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。