

# 星创暖通生产厂家 双速消防排烟风机厂家

产品名称	星创暖通生产厂家 双速消防排烟风机厂家
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

## 产品详情

### 双速消防高温排烟风机双速消防排烟风机

HTF-II-9/HTF-II-10/HTF-II-11消防高温排烟风机：

- 1、HTF(GYF)系列消防高温排烟风机，具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少，安装方便等特点。
- 2、HTF（GYF）系列消防高温排烟风机经国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心检测合格，其性能达到国内水平，经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销全国各省（市）、自治区，并出口国际市场。
- 3、耐高温性能优良：风机测试符合GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》消防规范标准要求，风机采用独特设计，双速消防排烟风机报价，耐高温电机内置，配置电机冷却系统，双速消防排烟风机厂家，能在300 高温条件下连续运行100分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏。广泛应用于高层民用建筑、地下车库、隧道地铁等场合。

如果你有需要，欢迎联系我们安徽星创暖通设备有限公司。

咱们能够了解到，烟气进入风机进口，通过分配器后有三个通道：两个排烟风机进口、一个旁通管进口。当两台风机悉数停运时，双速消防排烟风机价格，烟气可凭借天然升力，通过旁通管和旁通管逆止门后绕过分离器，排入大气。此刻，两个风机出口逆止门均呈封闭状况，烟气不通过任何分离器。当风机启动时，烟气可被风机吸入，使烟气顺次通过一级分离器、风机、风机出口逆止门、第二级及第三级分离器后排入大气。此刻，六安市双速消防排烟风机，旁通管逆止门及备用风机的逆止门是封闭的。

。

排烟风机：

排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。

特点：耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠（可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机）并获得消防产品许可证。

用途：高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。

环境选择：排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。排烟通风机应保证当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。

双速高温排烟风机的特点：平时低速排风，火灾发生时转为高速排烟使用。

排烟风机的型号：HTF/PY/GYF等

星创暖通生产厂家-双速消防排烟风机厂家由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（[www.ahxcnt.com](http://www.ahxcnt.com)）为客户提供“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”等业务，公司拥有“星创暖通”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在安徽阜阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭总。