

# 天津太阳能led庭院灯 恒利达 太阳能led庭院灯哪种好

产品名称	天津太阳能led庭院灯 恒利达 太阳能led庭院灯哪种好
公司名称	天津市南开区恒利达照明器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇工业园(南园18号)
联系电话	13212299971

## 产品详情

太阳能庭院灯的适用范围：

采用单晶硅或多晶硅制作的太阳电池组件、支架、灯杆、灯头、专用灯泡、蓄电池、电瓶箱、地笼等组成。灯头造型多姿多彩、五彩缤纷、别致典雅，太阳能庭院灯可以把庭院、公园、游乐场等装扮的如诗如画。该产品每充足一次电可连续照明4-5天左右，每天工作8到10小时，也可按照用户的特殊要求设计。

5、灯具主体由铝合金高压压铸成型，应具有铝纯度高，耐腐蚀性强，太阳能led庭院灯哪有卖的，外观简洁，线条流畅，结构牢固，表面喷塑或烤漆防腐处理、光洁美观。要求质量稳定附着力好，不褪色、不脱落。

6、灯具反光器采用高纯铝压制成型，表面氧化后镀二氧化硅处理，表面无明显划痕，配光合理，天津太阳能led庭院灯，光效高，低眩光光学系统。

7、灯具灯具的灯罩透光率达90%以上；灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。

8、灯具灯具灯头，组成内换泡结构，内部零部件采用防火阻燃材料、外露紧固件为不锈钢材质。

9、灯具灯具的绝缘电阻值不小于2M $\Omega$ ，内部接线为铜芯双层护套绝缘线，芯线截面积不小于1.5mm<sup>2</sup>，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘厚度不小于0.6mm。

### 1.2 负载耗电量对系统配置的影响

如前所述，独立型太阳能系统是以满足负载供电可靠性为前提，以负载耗电量为依据设计和优化的，在

其他条件相同的情况下，负载的大小决定了系统配置的大小，由于太阳能发电系统造价较高，通过计算伏在容量可以有效降低系统造价，提高系统的经济性。

在独立型太阳能发电系统设计中，通常将负载类型归纳为季节性负载(含冬季型负载和夏季型负载)、均衡型负载和随机型负载等类型。假设系统安装地区具有夏季光照强、冬季光照弱的典型光照曲线(这一特征是由于国内绝大多数地区)，对于夏季型负载如光伏水泵，系统在夏季耗电量大，太阳能led庭院灯批发，发电量也高;而冬季发电量少，负载也小，负载曲线与发电量曲线一致，系统利用率比较高，比较有利于减少系统配置，系统利用率教高，比较有利于减小系统配置，降低系统造价;而对冬季型负载如太阳能庭院灯，系统在夏季发电多但由于昼长夜短，电灯时间短，负载较轻，太阳能led庭院灯哪种好，冬季发电少但由于昼短夜长，电灯时间长，耗电量大，系统发电曲线与负载曲线相反，为满足冬季负载需求而增加的系统配置在夏季不能发挥全部功效，降低系统利用率，提高了系统造价。

天津太阳能led庭院灯-恒利达-太阳能led庭院灯哪种好由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。天津市南开区恒利达照明器材销售中心(www.hldldc.com)是从事“道路灯,高杆灯,景观灯,太阳能路灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈培霖。同时本公司(www.tjdengjuchang.com)还是从事天津庭院灯厂家，天津太阳能庭院灯厂家，天津led庭院灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。