

# 昆明塑胶球场的报价 滇耀体育 昆明塑胶球场

产品名称	昆明塑胶球场的报价 滇耀体育 昆明塑胶球场
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

## 产品详情

### 水性硅PU

硅PU是一种用独特的有机硅改性的聚氨酯塑胶，经有机硅改性后的聚氨酯具有低表面能、良好的耐候、耐磨、耐水解及透气性能，当地下水气压力大时，水气可透过硅PU层释放。硅PU是一种不透水却能透气的材料。这种特点最适合户外塑胶球场的铺装，硅PU水性面漆即使在紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下能够长期保持不褪色，不粉化，不发硬或者发软，有机硅成分使其具有不易粘污的特点，昆明塑胶球场，使场地表面不需要特别维护保养，清洁容易。

### 水性环保硅PU在水泥地面施工（注意事项）

#### 1、施工方法

##### A、切割V字缝

以不大于6×6m为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，昆明塑胶球场生产厂家，温度缝宽×深=6×20mm（在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽）。

##### B、基面打磨

用打磨机对基面粗糙、凸起的部分进行打磨、修平处理。

##### C、清洁基面

用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。

观察存留水迹，昆明塑胶球场的报价，对基面进行平整度和坡度的检验，昆明塑胶球场怎么样，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。

#### D、底涂施工

基面清洗干净并晒干后，用T-002底漆A:B(1:1)（可适当加稀释剂调整稠度，切勿加水稀释）充分搅拌均匀滚涂于地面。如有部分地面松散吸料较明显的，要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后（6-8小时），再进行下一道工序施工。

#### E、填缝、补积水

在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洗干净，如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用弹性材料加砂或颗粒进行修补。

#### 塑胶球场的积水处理方法

- 1.首先在绑扎钢筋前把集水坑内积水抽干，清理干净。
- 2.基础钢筋绑扎完毕后，如遇下雨，造成基础集水坑内积水的，利用抽水泵，先将基坑钢筋以上的积水抽出，将积水降至基坑底板钢筋以下，直到无法抽水为止。
- 3.浇筑基坑混凝土时，与商品混凝土搅拌站联系，将电梯基坑内混凝土的塌落度适当降低，以免形成更大的泌水。
- 4.浇筑基坑内混凝土时，顺基坑已发一个方向浇筑，浇筑时应加大泵送混凝土的压力，将基坑模板下的积水赶至另一侧基坑顶，然后用水泵抽出。

昆明塑胶球场的报价-滇耀体育-昆明塑胶球场由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设施工程有限公司（[www.yntygc.com](http://www.yntygc.com)）是云南昆明,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在滇耀体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创滇耀体育更加美好的未来。同时本公司（[www.tyssgc777.com](http://www.tyssgc777.com)）还是从事云南塑胶球场施工，昆明塑胶球场施工工艺，云南塑胶球场怎么样的厂家，欢迎来电咨询。