

# 阿拉善右旗聚乙烯板厂家 抗冲击聚乙烯板厂家 昊威橡塑卷材发货

产品名称	阿拉善右旗聚乙烯板厂家 抗冲击聚乙烯板厂家 昊威橡塑卷材发货
公司名称	德州昊威橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州宁津开发区
联系电话	13969222398

## 产品详情

### 聚乙烯塑料板 卷材

柳州昊威橡塑有限公司板材厂研制的新型聚乙烯板材、高分子聚乙烯板滑道、超高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯增滑板、聚乙烯吊车支腿垫板、高分子耐磨板等具有高效节能，安全环保等优点，您的满意就是我们前进的动力，技术精湛

我公司常年批量供应超高分子量聚乙烯车厢底板，批发零售高分子聚乙烯车厢底板，我厂生产的高分子车厢底板具有纯度高、耐磨、自润滑、不沾料倾泻方便、抗冲击、耐腐蚀、抗酸碱、耐低温、抗老化等优点，解决黄土、粘土、红土、粉料、含水料、湿煤等的车厢粘料，卸车难，车厢起锈结块、低温难卸车、难清理的问题，是您财富路上多拉快跑的不可多得的好帮手。UPE板（英文缩写：UHMW-PE）可以加工成很多工业生产用的部件，如滑块，链轮，导轨，垫板，耐磨条。

### 聚乙烯导料槽滑板专业厂家

陵城昊威橡塑制品有限公司自时刻准备着，凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，蓄水池聚乙烯板厂家焊接，低廉的价格，的服务赢得了广大客户的信赖和赞誉。各种聚乙烯导料槽滑板、聚乙烯车厢滑板批发现货，聚乙烯煤仓助滑板，北京超高分子聚乙烯滑板、超高分子聚乙烯板、压、延微晶板、高分子板、高分子耐磨板品种齐全，质量好，服务及时。由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。

导料槽滑板可根据客户具体要求订做，可分节处理，如14米导料槽，可分7节，抗冲击聚乙烯板厂家，每节2米，且每节均用4个支腿。导料槽的前后端装有多道密封挡板和挡帘组成均压封尘降尘系统，使粉尘得到、减速、沉降，使较干净气流在导料槽出口流出。整个导料槽形成封闭式结构，当涡流对导料槽形

成冲击风压时，粉尘决不会四溢扩散。超高分子量聚乙烯非常耐磨，而且磨擦系数低、自润滑性良好，是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。

主营产品：钢煤斗耐磨衬板、导料槽滑板、防堵清堵耐磨衬板、超高分子量耐磨防粘衬板。

产品特点：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、不易粘附、防堵清堵。

产品用途：保护钢煤斗基板不受磨损和锈蚀；降低钢煤斗内壁的磨擦系数，

导料槽耐磨滑板皮带输送机耐磨滑板具有耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。

## 超高分子量uhmwpe板材

德州昊威橡塑制品有限公司集制造、销售、安装、维护、服务于一体，防粘耐磨聚乙烯衬板，主营聚乙烯板材、PE塑料板、超高分子量聚乙烯板、PE车厢滑板，高分子聚乙烯板、高分子耐磨板等产品。希望我们的产品能为您在工业上带来一些帮助!

PE板材分子式： $-(CH_2-CH_2)_n-$ ，密度：0.936 ~ 0.964g/cm<sup>3</sup>。热变形温度(0.46MPa) 85℃，牙克石聚乙烯板厂家，熔点130 ~ 136℃。有好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，机械性能高于一般的高密度聚乙烯。客户至上、诚信的经营原则，高分子量聚乙烯衬板具有极低的摩擦系数，板高的抗冲击强度，板低的吸水率，优良的自润滑性和优异的耐腐蚀性等优点，解决了煤仓、料仓、混合料筒、溜槽、自卸汽车的粘接、架桥问题，得到了这些行业的一致认可，并广泛推广使用。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、抗劳性、

阿拉善右旗聚乙烯板厂家-抗冲击聚乙烯板厂家-昊威橡塑卷材发货由德州昊威橡塑制品有限公司提供。德州昊威橡塑制品有限公司（[www.dzhwx.com](http://www.dzhwx.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。同时本公司（[www.hwmccb.com](http://www.hwmccb.com)）还是从事山东煤仓衬板安装，河南煤仓衬板不粘煤，江苏煤仓衬板施工方案的厂家，欢迎来电咨询。