

平顶山净化工程 厂房净化工程 净德净化

产品名称	平顶山净化工程 厂房净化工程 净德净化
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘车间工程厂家多角度分析FFU的选择

- 1) FFU机组内的高1效过滤器的初阻力均不相同，净化工程安装，大约在120—150Pa之间。
- 2) 当高1效过滤器为初阻力，且保证FFU送风断面风速为0.35m/s时，不同FFU的机外余压均在100Pa左右，有的高达130Pa。

当FFU送风断面风速为0.45m/s时，厂房净化工程，各机组的机外余压，净化工程安装公司，都能在60Pa以上。

当FFU送风断面风速为0.45m/s时，被测的FFU的机外余压都是足以克服循环通道上的阻力。

- 3) FFU的声压级噪声大多在57dB(A) ~ 59dB(A)之间。比较好的品牌其噪声在54dB(A)。
- 4) 各不同品牌的FFU的能耗大多在160 ~ 180W，只有个别品牌的能耗大，高达350W是一般能耗的一倍。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘室的用途分类

、工业无尘室无尘室工程

——以无生命微粒的控制为对象。主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染，内部一般保持正压状态。它适用于精密机械工业、电子工业（半导体、集成电路等）宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业、光磁产品工业（光盘、胶片、磁带生产）LCD（液晶玻璃）、电脑硬盘、电脑磁头生产等多行业。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘室工程无尘室的构造主要有5个部分：

1、无尘室洁净度

无尘室的洁净度用洁净等级来表示，分别为10级、100级、1000级、10,000级、100,000级。数值越小则净化度越高，平顶山净化工程，例如：100级高于1000级、1000级高于10000级等。在不同级的无尘室中，1立方英尺体积中所含的粉尘数不同（指粒度 $>0.3\mu\text{m}$ 的粉尘）。

以万级无尘室为例，其空气的洁净度比100级无尘室低100倍。洁净级别高的无尘室内空气压力也高。一旦打开不同级别间无尘室的门，空气会从洁净度高的室流向洁净度低的室，这样高洁净度的室不会被污染。尽管如此，还是应避免经常打开不同级别无尘室间的门。

平顶山净化工程-厂房净化工程-净德净化(推荐商家)由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司（www.szjingde.com）为客户提供“净化产品研发,销售及技术服务,净化设备,五金制品”等业务，公司拥有“净德净化”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：江先生。