

# 镀锌电缆桥架哪有卖的 电缆桥架 柴进电缆桥架

产品名称	镀锌电缆桥架哪有卖的 电缆桥架 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理，电缆桥架，各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度，小平均厚度 65am，小局部厚度65am > 3mm厚度 60am局部65am检测标准：GB/T13912-92检测方法：用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体 12 am 附注（93）3) 喷涂或喷漆桥架主体 50 am检测方法按GB1764磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金按附录B试验应不脱落6) 喷涂或喷漆不低于GB1720中的3级，检验用附着力测定仪。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

切割时不会发生空气污染。个体设备而不接零会发很年夜的危险。第八条：磨练，甲方负责。各类组件及支吊架在知足响应荷载的前提下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。镀锌层

附出力应不小于 gb 1 7 2 0 中划定的第 2

级，要求不脱落，镀锌电缆桥架哪有卖的，镀锌层的耐腐机能应合适 gb 3 0 9 1 中的划定。因为绝缘破损或其它原因而可能呈现危险电压的金属部，都应采纳呵护。凹凸压母线用pvc热缩套管高压热缩套管高压母线排的绝缘呵护用高压端子的绝缘呵护、标识pvc热缩套管pvc热缩套管，镀锌电缆桥架批发，具有遇热即缩短的非凡功能，规格 c。故障：即电气装配或电气线路的带电部与年夜地之间意外的毗连。放线装配 无加速施工速度，并呵护电缆不受危险。

镀锌电缆桥架哪有卖的-电缆桥架-柴进电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。镀锌电缆桥架哪有卖的-电缆桥架-柴进电缆桥架是天津柴进电缆桥架制造有限公司（[www.tjcjdlqj.com](http://www.tjcjdlqj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柴玉关。