

三亚风机盘管 德美克 风机盘管哪种好

产品名称	三亚风机盘管 德美克 风机盘管哪种好
公司名称	天津市德美克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路五金城二区27栋115
联系电话	13388012842

产品详情

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--风机盘管】

当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距，以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上，国外新一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要先于我国产品。

我公司专业销售风机盘管、风机盘管为公司主营，如您有需要请直接与我公司联系，电话如下。欢迎您拨打下方电话，公司24小时在线接听您的电话，竭诚为您服务。

在风盘+新风系统中，处理模式是新风处理到室内焓值，风盘承担室内冷负荷，民用建筑空调设计给出计算方法步骤是

- 1、画热湿比线与90%相对湿度交点确定送风状态点，
- 2根据状态点确定总送风量，风机盘管厂家电话，减去新风量得风盘送风量
- 3根据风量选择风盘型号台数。
- 4、校核风盘冷量。在给出的计算例子中，三亚风机盘管，校核的冷量比室内冷负荷大得多。

在上述选型过程，风量是引导房间内部热量交换的重要媒介，如果风量达不到，风机盘管哪种好，热湿比线就会偏离原先的设定过程，风机盘管厂家，所以通常上优先考虑风量。

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--风机盘管】

1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃，否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃（常用60℃），否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2、建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃；空气相对湿度≤90%。3、风机盘管机组只作为舒适性空调使用，切勿用于特殊场合。4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

三亚风机盘管-德美克-风机盘管哪种好由天津市德美克机电设备有限公司提供。三亚风机盘管-德美克-风机盘管哪种好是天津市德美克机电设备有限公司（www.tjdmkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冯德洪。