

# 堆焊耐磨衬板 up复合耐磨板 陕西复合耐磨板 亿锦天泽

产品名称	堆焊耐磨衬板 up复合耐磨板 陕西复合耐磨板 亿锦天泽
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

## 产品详情

亿锦耐磨是中国目前较大的耐磨堆焊复合钢板生产厂家。主要产品在国内10多个省市销售。其综合性能如下：

- 1、超常抗磨性能比：磨损试验表明碳化铬堆焊耐磨复合钢板的耐磨性比普通钢板高10-30倍，比铸造不锈钢、高锰钢高5倍，比铸态高铬铁高1倍，与陶磁大致相等。HRC 63
- 2、高抗冲击性能比：由于母材采用Q235A软钢基板，表面采用了碳化铬多元素耐磨堆焊复合超硬材料。充分体现了复合材料既有超常耐磨性又有抗冲击韧性的双重优点。这是铸态耐磨材料所不及的。（传统铸件抗冲击性较差，较脆易断裂）
- 3、方便加工性能比：维修工可以任意的按现场尺寸下料成型(等离子切割)，很方便的把耐磨钢板拼焊在磨损机件表面(碳钢面)，也可以加工成沉孔用螺栓连接在构件上。也可以向内冷弯曲成型如：耐磨管道、除尘弯头、各种异型天圆地方等板材构件。（铸件耐磨板是不可以用焊接方法装配的，碳化铬堆焊耐磨板 堆焊耐磨钢板，铸钢也难铸出大面积耐磨板材，复合耐磨钢板 双金属复合耐磨板，另外传统铸件都很笨重，因为防止变形都设计有加强筋）
- 4、高性能低成本比：采用耐磨堆焊复合钢板虽然成本提高，价格比普通钢板约高3-5倍，堆焊耐磨衬板 up复合耐磨板，比高铬不锈钢铸件便宜25%。但综合考虑机件的使用寿命、减少了维修费、停机欠产等一切人力财力的损失等，由于材料的合理利用，其性能给生产带来的是成倍的收获。

耐磨复合板材质：普板+高铬耐磨合金材料常用规格：5+3.6+4.6+6.8+3.8+4.8+5.8+6.8+8.10+6.10+10.12+12

板幅规格：1500×3000mm

1.4m\*3m 1.4m\*3.5m 2.1m\*3.5m

耐磨层合金成分含量：C:5% Cr:27-30%

硬度：HRC 57-65

耐磨性：是低碳钢的20-25倍，是不锈钢、高锰钢的8-12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。

耐高温性：普通型<600度；高温型<1000度。

耐冲击性：耐磨合金与基材完全冶金结合，抗强烈冲击不脱落。

可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔。

选择晶鼎耐磨复合钢板的六大理由：1、耐磨层的化学成分中铬(Cr)含量高达25-40%；2、金相组织中Cr<sub>7</sub>C<sub>3</sub>碳化物的体积分数达到50%以上；3、耐磨层硬度高且分布均匀、硬度为HRC60-65；4、耐磨层厚度均匀、公差控制在0—0.5mm之间；5、板面平整、平整度控制在±3cm/m；6、耐磨性高、是热处理耐磨钢的5-6倍。

欢迎来电咨询

专业销售耐磨板，陕西复合耐磨板，耐磨堆焊复合板，耐磨复合板，堆焊耐磨钢板，复合耐磨钢板，堆焊双金属耐磨板，公司生产的耐磨板系列产品广泛应用于水泥、电力、风机、矿山机械、冶金、玻璃、化工机械等行业。

公司现有四条耐磨复合钢板生产线，同时配备了卷板机、等离子切割机等设备，极大地提高了作业效率，同时也大限度提高了板材的利用率，减少了损耗。对于不同尺寸要求的耐磨钢板，可根据用户图纸下料，使用户的板材损耗率降低。

公司可根据用户的要求生产制作各种规格的堆焊耐磨钢板，欢迎各界同仁、朋友光临指导，洽谈合作！专业销售耐磨板，耐磨堆焊复合板，耐磨复合板，堆焊耐磨钢板，复合耐磨钢板，堆焊双金属耐磨板

堆焊耐磨衬板 up复合耐磨板-陕西复合耐磨板-亿锦天泽由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天泽钢铁有限公司（[www.yjtzgt.com](http://www.yjtzgt.com)）在板（带）材这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿锦天泽一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢经理。同时本公司（[www.86naimoban.com](http://www.86naimoban.com)）还是从事山东瑞典进口耐磨钢板，成都HARDOX400耐磨钢板，河北悍达450耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。