

新疆复合板,新疆彩钢复合板,新疆岩棉夹心复合板

产品名称	新疆复合板,新疆彩钢复合板,新疆岩棉夹心复合板
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	品牌:新疆钰佳 型号:950型/960型 产地:新疆乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

产品详情

新疆复合板,新疆彩钢复合板,新疆岩棉夹心复合板,新疆钰佳彩钢复合板

加工方式：加工周期1至3天

产品特点：美观、大气、隔热、隔音

使用范围：建筑物的屋面、墙面、吊棚、隔断

使用寿命：一般环境下20年左右

其他特点：定制加工、生产周期短、安装简单

铁皮厚度0.3 mm至0.6 mm

新疆复合板,新疆彩钢复合板,新疆岩棉夹心复合板

- 1) 新疆钰佳岩棉夹心复合板密封性能：产品采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了玻璃丝棉、岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。
- 2) 美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，强度可靠，有效防止冷热桥的产生。
- 3) 固定方法牢固合理：屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4) 岩棉夹心复合板安装周期短：由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序

的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，玻璃丝棉夹芯板的日平均安装面积达600 ~ 800m²。

5) 岩棉夹心复合板刚度好：聚氨酯双侧封玻璃丝棉芯材、岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹玻璃丝棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用玻璃丝棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3 ~ 2/3。

6) 岩棉夹心复合板扣接方式合理：聚氨酯双侧封玻璃丝棉、岩棉屋面板可以采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

7) 岩棉夹心复合板防划伤保护：在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。