

钢制线管报价 浙江钢制线管 联标桥架信赖

产品名称	钢制线管报价 浙江钢制线管 联标桥架信赖
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，应每隔20m~30m应增加一个连接点，钢制线管批发，起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。钢制线管服务热线。

镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架穿越墙面、楼面防火封堵严密，外壳可导电部分与接地母线连接良好。跨接铜导线截面积大于4mm²，且应跨接在桥架连接处两端专用跨接的螺栓孔。钢制线管服务热线。

门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设，可使用门型角钢支架，支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1)，钢制线管直销，也可在土建施工中预埋开角螺栓，用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1)，也可以采用膨胀螺栓固定。钢制线管服务热线。

梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时，托臂需安装在异型钢立柱上，而立柱要安装在梯型角钢支架上，使柱和墙上的桥架固定支架（或托臂）在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时，浙江钢制线管，焊角高度5mm。电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件，分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱；立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件；砌体可砌筑预制砌块；也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上，作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。钢制线管服务热线。

电缆桥架应敷设在气体管和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的净距，符合12.3.1.5(5)的规定。托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件，托臂有螺栓固定可预埋螺栓，也可采用

膨胀螺栓，也可卡接，如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。钢制线管服务热线。

直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节，钢制线管报价，跨越伸缩缝处设置补偿装置，可用带伸缩节的桥架。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧，当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施，一般可垫石棉垫。敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，应按设计要求位置，有防火隔离措施，电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定，见图12.3.1.8。钢制线管服务热线。

钢制线管报价-浙江钢制线管-联标桥架信赖由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（www.gdlianbiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联标桥架——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房，联系人：彭小姐。同时本公司（www.lianbiaoqj.com）还是从事不锈钢桥架厂家，不锈钢电缆桥架，不锈钢梯式桥架的厂家，欢迎来电咨询。