

# 高速离心喷雾干燥机 苏正干燥 喷雾干燥机

产品名称	高速离心喷雾干燥机 苏正干燥 喷雾干燥机
公司名称	常州苏正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13951232820

## 产品详情

压力式喷嘴的优缺点

优点：

- 1)结构简单，制造成本低；
- 2)全部零件维修简单、拆装方便；
- 3)与气流式喷嘴相比，大大节省（雾化用）动力。

缺点：

- 1)需要一台高压计量泵；
- 2)因为喷嘴孔径很小，必须有效地严格地过滤，防止堵塞喷嘴；
- 3)喷嘴磨损大。对于具有较大磨损的物料，喷嘴要采用耐磨材料制造；
- 4)一个喷嘴的操作范围较窄（即弹性小）；
- 5)高粘度物料不易雾化。

离心喷头的保养：

离心喷头要求在高速下平稳工作，其保养应特别注意。

1.喷头在使用过程中如有杂声和振动，应立即停车，取出喷头，检查喷雾盘内是否附有残留物质，气流喷雾干燥机，如有的话应及时清洗。检查滚动轴承和衬套以及轴，有异常应及时更换。

喷雾干燥机主要特征:

原装进口喷头，效率高。

彩色大触摸屏操作，高速离心喷雾干燥机，全自动控制和手动控制相结合，中英文面板，参数液晶显示。

实时调控PID恒温控制技术，控温准确，加热控温精度 $\pm 1$ 。

喷雾、烘干及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造，整个喷雾干燥实验进程可视。

二流体喷雾的雾化结构，高精度316不锈钢材料制造，喷粉的粒径呈正态分布，流动性好。

射流器自动疏通（通针）且频率可调，在喷嘴被堵塞时，实验喷雾干燥机，会自动清除以确保实验的连续性。

进料量可通过进料蠕动泵调节。

特有保护功能，风机不启动，加热器不能启动。

内置进口全无油空压机，噪音小于50db。

配备进风口过滤器，喷雾干燥机，以确保样品纯净。

干燥后的产品，颗粒度均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度。

高速离心喷雾干燥机-苏正干燥-喷雾干燥机由常州苏正干燥设备有限公司提供。常州苏正干燥设备有限公司（[www.suzhengdry.com](http://www.suzhengdry.com)）在干燥设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，苏正干燥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：查先生。