

伸缩临沂铝材合金竹节梯 临沂铝材合金竹节梯车

产品名称	伸缩临沂铝材合金竹节梯 临沂铝材合金竹节梯车
公司名称	极简铝材（临沂兰山区）经营部
价格	320.00/台
规格参数	品牌:极简铝材（临沂兰山区）经 型号:20191026 场地:临沂铝合金市场厂家
公司地址	临沂市兰山区临西十一路与大山路交汇南200米 路西沿街18号
联系电话	0539-2052969 15552921692

产品详情

伸缩临沂铝材合金竹节梯 临沂铝材合金竹节梯车

1.安全保障 环氧树脂鱼竿梯的优异绝缘性很大程度的保证了作业人员的安全。

2.严格工艺

绝缘烤漆处理，外型美观，操作方便，便于携带。优良的工艺让工作更加舒适，快捷，便利。

产品用途：主要用于电力工程，电信工程，电气工程，水利工程等维修检查。

产品特点：重量轻，体积小，高强度，优异的绝缘性能，鲜亮的限高标识，很大程度的保证了作业人员的安全，节约了施工时间。

3.节省空间 展开方便，收缩自如，如魔术般体积缩小一半以上大大节省了运输和存放空间。鱼杆式伸缩梯编辑本产品采用轻型环故树脂制作.适用于市内抢修，变电站检修、抄表用.可放普通轿车内.轻便耐用.本产品每米重2.75公斤.大大低于原来黄色方管生产的每米重4公斤.解决了原产品笨重、携带不便的弊端.本产品每米可承受200公斤的冲击力；伸长可至2米，2.5米，3米，3.5米，3.8米，4米等。缩短可至60-70厘米。绝缘梯说明编辑警告：不遵照所说明将导致严重后果1、本梯符合GB17620-1998标准。2、电压等级：220KV。注意：如果受潮或降低。因此若将本题子用带电环境，请注意：a、在运输、存放时，做适当防护，以防受潮或损坏，降低绝缘性能。b、始终保持梯子外部整洁、干净。c、超过生产日期一年要按BGB17620-1998标准惊醒电气性能检测。3、允许工作负荷为：100kg。使用说明：编辑使用前1、每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险。3、检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑。4、

如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。5、
头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。6、
在门、窗四周工作时，必须先将门窗固定，以免开、关门、窗撞到梯子。7、
大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。8、
正确使用梯子适合的高度，决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。9、
在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子。10、
梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。使用时1、禁止超过梯子的工作负荷。2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子进行保护（同时防止梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动。3、攀登梯子时必须穿平底鞋，以免打滑发生意外。4、当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槲的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。5、梯子上有人时，严禁移位。6、只允许一人攀登梯子或在梯子上。使用后工作完成，请将梯子擦拭干净，放在干燥的地方保存。广东主流成交价格在14290元/吨上下。当前国内市场消费降至低位，不过市场累库不及预期，当前库存仍处较低水平，而部分贸易商执行长单需求使得货源紧张，期货买盘增加推升期货铝价。库存低水平下短期这种情况或延续，加之当前宏观面乐观情绪支撑，铝价维持偏强态势。操作上建议暂且观望。产品名称：鱼竿梯，竹节梯

产品规格：2米，2.5米，3米，3.5米，4米，4.5米，5米（可定做）

产品优势：竹节梯

早间现货市场以中间商交投为主，现货供应偏紧，持货商出货意愿不强，下游多数减停产，接货极少。上海主流成交价格在14300元/吨上下，较期货升水160左右。