

天津别墅地暖锅炉 地暖 天津优能贝尔

产品名称	天津别墅地暖锅炉 地暖 天津优能贝尔
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

产品详情

壁挂炉安装：

- 1、为了确保使用安全，广大用户必须选择有燃气壁挂炉安装资质的专业安装公司进行安
- 2、燃气壁挂炉不得安装在卧室或与卧室直接相通的房间内，不得安装在空气不通畅的地下室。
- 3、燃气壁挂炉电源使用220V/HZ交流电，必须连接可靠的接地导线，以确保使用安全。
- 4、燃气管道与燃气燃烧器的链接必须用燃气专用管材，链接处不得使用麻丝，必须使用生料带。
- 5、燃气管道安装好后，打开燃气阀门，用肥皂液检查连接部有无漏气，天津地暖，如有漏气关上阀门维修或更换密封件，然后检查燃气壁挂炉，直至无泄漏为止。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉多久需要清洗一次？

若壁挂炉的换热部件终保持在这样一种高负荷的状态下运行，对壁挂炉零部件跟供暖系统的损害非常大，严重的会影响其使用寿命。所以任何一款燃气壁挂炉在使用二至三年后就必须要对其进行清洗保养。经过了一个冬天的高负荷运转，壁挂炉内部的换热器等部件会结满水垢，天津装地暖，壁挂炉在此种状态下运行，除对其的使用寿命有影响外，更增加了燃气的消耗，造成能源的浪费，也会对个人经济造成损失。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，地暖，施工，服务一体化的私人定制公司。

如何清洗家中的壁挂炉？

清水清洗

将清洗设备和壁挂炉连接好了以后，用清水循环清洗10分钟，然后检查系统的状态，看看是否有泄漏的现象发生，天津别墅地暖锅炉，与此同时，将壁挂炉内的浮锈也一起清洗掉。

剥离防腐清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，这样做可以防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀效果。

除垢清洗

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢，根据垢量的多少确定清洗循环时间的长短和加入药剂量的多少，确认全部垢质清洗下来之后即可转到下一步清洗程序。

天津别墅地暖锅炉-地暖-天津优能贝尔(查看)由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（www.youneng360.com）是从事“中央空调系统,新风净化系统,净水系统,安防监控系统,私家影院”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.tj-smarthome.cn）还是从事天津智能家居，天津别墅智能家居，天津智能化的厂家，欢迎来电咨询。