# 采暖生活热水两用炉 优能贝尔

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 采暖生活热水两用炉 优能贝尔 |
| 公司名称 | 天津优能贝尔环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市河西区东江道香年广场A座1308 |
| 联系电话 | 13001398807 |

# 产品详情

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，资询，施工，服务一体化的私人定制公司。

停电后如何操作壁挂炉？

停电之后燃气出气阀没电会自己关闭，燃气也会跟着熄灭，当然自己再把燃气阀门关了就更好，但是即使不关也没太大问题。

壁挂炉因采暖系统水压降低，频繁停机，需要经常补水，如何应对？

在正常情况下，系统内的水压是不应该有大的变化的，即不会出现停机。如经常停机，则说明有系统有漏点，可以请专业人员对锅炉及采暖系统进行检查、维修。

壁挂炉冬季防冻小知识

1、启动壁挂炉的防冻功能

在通电，通燃气，通水(系统压力≥0.8bar)的情况下，采暖生活热水两用炉，将壁挂炉调至待机模式，这时候防冻功能会启动，当取暖水温低于8°C或5°C时，壁挂炉会自动启动循环泵。当水温下降到5°C或3°C时，壁挂炉会自动点火工作，然后壁挂炉会燃烧，直到把水温加热到30°C左右就会停止工作，但是这个功能只能保护壁挂炉本身，对于取暖系统没有保护作用。

2、排干取暖系统的水

如果长时间不使用锅炉，把壁挂炉的水彻底排净，而且供暖系统和生活用水系统中的水也需要排掉，这样才能防止壁挂炉和取暖系统被冻坏。

3、低温运行壁挂炉

保护壁挂炉和取暖系统好的方式是：保证在水、电、气正常供给的条件下，使锅炉低温运行，也就是将锅炉取暖水温调到较低温度，只要保证壁挂炉和取暖系统温度不降低至0度以下就可以，保证锅炉及取暖系统不被冻坏。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，资询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉使用注意事项：

燃气管不要做包裹处理。在使用壁挂炉的过程中，一定要特别注意燃气管部分，千万不要做包裹处理，因为壁挂炉在使用时间长了以后，可能会有漏气的状况，一旦出现了这种状况，万一遇到火源，如果燃气管做了包裹处理可能会发生爆燃，这就十分危险了。

采暖生活热水两用炉-优能贝尔(推荐商家)由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（www.youneng360.com）是一家从事“ 中央空调系统,新风净化系统,净水系统,安防监控系统,私家影院 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 优能贝尔 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使优能贝尔在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wifitj.cn）还是从事天津空气净化，天津别墅空气净化，天津家庭空气净化的厂家，欢迎来电咨询。