A绿浮法玻璃及其他玻璃制品

产品名称	A绿浮法玻璃及其他玻璃制品
公司名称	秦皇岛龙翔商贸有限公司
价格	1.00/件
规格参数	颜色:绿玻 熔点:500（℃） 纯度:99（%）
公司地址	秦皇岛市海港区民族南路道德街２号
联系电话	15603357999 13333348699

产品详情

颜色	绿玻	熔点	500（℃）
纯度	99（%）	密度	453（g/cm3）
耐热性	5345	厚度	2-5（mm）
特点	平	产地	苏州
品牌	耀华	原片类型	浮法玻璃

我司现供应2-3.5mma绿浮法玻璃，颜色接近f绿，质优价廉。如有需要，欢迎来电垂询！

浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体（n2及h2）的锡槽中完成的
。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下
，玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动
，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品。浮法与其他成型方法比较，
其优点是 ： 适合于高效率制造优质平板玻璃， 如没有波筋 、 厚度均匀、上下表面平整 、互相平行
；生产线的规模不受成形方法的限制 ， 单位产品的能耗低 ； 成品利用率高；
易于科学化管理和实现全现机械化 、自动化
，劳动生产率高；连续作业周期可长达几年，有利于稳定地生产
；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃 、退火时喷涂膜玻璃、冷端表面处理等 。
普通平板玻璃与浮法玻璃有什么不同
普通平板玻璃与浮法玻璃都是平板玻璃。只是生产工艺、品质上不同。
普通平板玻璃是用石英砂岩粉、硅砂
、钾化石、纯碱、芒硝等原料，按一定比例配制，经熔窑高温熔融，通过垂直引上法或平拉法、压延法
生产出来的透明五色的平板玻璃。普通平板玻璃按外观质量分为特选品、一等品、二等品三类。按厚度
分为2、3、4、5、6mm五种。
浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石
等原料，按一定比例配制，经熔窑高温熔融，玻璃液从池窑连续流至并浮在金属液面上，摊成厚度均匀
平整、经火抛光的玻璃带，冷却硬化后脱离金属液，再经退火切割而成的透明五色平板玻璃。玻璃表面
特别

平整光滑
、厚度非常均匀,
光学畸变很小的特点。浮法玻璃按外
观质量分为优等品、一级品、合格品三类。按厚度分为3、4、5、6、8、10、12mm七种