石家庄镀锌管，鑫龙港钢铁，石家庄镀锌衬塑钢管厂家

产品名称	石家庄镀锌管，鑫龙港钢铁，石家庄镀锌衬塑钢管厂家
公司名称	鑫龙港钢铁有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	
公司地址	长安区（庐泰钢铁物流园）
联系电话	0311-86398156 13833115685

产品详情

鑫龙港钢铁有限公司以及公司模式的良好销售体系，荣获集，中国电建，中国电投，中广核，中铁建设，中建建设，河北建设，江苏南通建设集团诚信综合采购单位。 公司常年备有库存量在三万吨以上库存，公司产品齐全，，通过多年的丰富经验，以及公司模式的良好销售体系，为更好的服务客户需要，公司特设全国销售体系，公司设有华北，华南，华东，华中，西北，西南，东三省等地区均有公司销售处及仓库。

煤气、大棚，暖气用的那种铁管也是镀锌管，镀锌管作为水管，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康。六七十年代，国际上发达开始开发新型管材，并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管，新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了，有些小区的热水管使用的是镀锌管。

技术要求

1、牌号和化学成分

镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB/T3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。

2、制造方法

黑管的制造方法（炉焊或电焊）由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。

3、螺纹及管接头

（a） 带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB 822的规定。

（b）钢制管接头应符合YB 238的规定；可锻铸铁管接头应符合YB 230的规定。

4、力学性能 钢管镀锌前的力学性能应符合GB 3092的规定。

5、镀锌层的均匀性镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。

6、冷弯曲试验公称口径
不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。

7、水压试验水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。钢材力学性能是保证钢材终使用性能（机械性能）的重要指标，

我公司主要经营石家庄镀锌板经销商，石家庄冷板经销商，石家庄无缝管经销商，石家庄螺旋管经销商，石家庄镀锌管经销商，石家庄H型钢经销商，石家庄钢结构加工厂