

粉玻，厚度3-10毫米 粉红

产品名称	粉玻，厚度3-10毫米 粉红
公司名称	秦皇岛龙翔商贸有限公司
价格	1.00/件
规格参数	颜色:粉红 熔点:800 () 纯度:99 (%)
公司地址	秦皇岛市海港区民族南路道德街 2 号
联系电话	15603357999 13333348699

产品详情

颜色	粉红	熔点	800 ()
纯度	99 (%)	莫氏硬度	9
密度	45 (g/cm3)	耐热性	412
厚度	4-6 (mm)	特点	好
产地	秦皇岛	品牌	耀华
原片类型	浮法玻璃		

公司4-6mm粉红色浮法玻璃，质优价廉，欢迎来电垂询！

浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体（n₂及h₂）的锡槽中完成的

。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在**相对密度**大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品。浮法与其他成型方法比较，其优点是：适合于高效率制造优质平板玻璃，如没有波筋、厚度均匀、上下表面平整、互相平行；生产线的规模不受成形方法的限制，单位产品的能耗低；成品利用率高；易于科学化管理和实现全现机械化、自动化，**劳动生产率**高；连续作业周期可长达几年，有利于稳定地生产；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃、退火时喷涂膜玻璃、冷端**表面处理**等。

普通平板玻璃与浮法玻璃有什么不同

普通平板玻璃与浮法玻璃都是平板玻璃。只是生产工艺、品质上不同。

普通平板玻璃是用**石英砂岩粉**、**硅砂**

、钾化石、纯碱、芒硝等原料，按一定比例配制，经熔窑高温熔融，通过垂直引上法或平拉法、压延法生产出来的透明五色的平板玻璃。普通平板玻璃按外观质量分为特选品、一等品、二等品三类。按厚度分为2、3、4、5、6mm五种。

浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、**白云石**

等原料，按一定比例配制，经熔窑高温熔融，玻璃液从池窑连续流至并浮在金属液面上，摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带，冷却硬化后脱离金属液，再经退火切割而成的透明五色平板玻璃。玻璃表面

特别
平整光滑
、厚度非常均匀，
光学畸变很小的特点。浮法玻璃按外
观质量分为优等品、一级品、[合格品](#)
三类。按厚度分为1.8、2、2.1、2.2、2.3、2.5、3、4、5、6、8、10、12、15、19mm