

水性环氧地坪漆 世纪皇冠体育设施工程 武汉环氧地坪

产品名称	水性环氧地坪漆 世纪皇冠体育设施工程 武汉环氧地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

合理选择环氧树脂基材、固化剂以及各种改性剂和助剂，就可制备出性能各异的水性环氧树脂涂料。水性环氧树脂涂料的诸多性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂型环氧树脂涂料相比具有更为广泛的应用前景。中国环氧树脂行业协会专家介绍说，水性环氧树脂涂料的应用主要包括下面几个方面：一是工业地坪涂装，可作为高性能环境适应型地坪涂料替代溶剂型环氧树脂涂料，也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高性能聚合物砂浆地坪材料；二是木质地板涂料，可配成清漆用于木质地板，武汉环氧地坪，替代市场上广泛使用的溶剂型聚氨酯水晶地板漆，配成色漆可替代溶剂型环氧树脂和聚氨酯磁漆，用于厨房、家具和机械设备等；三是建筑工程抗渗，借助水性环氧树脂涂料优良的机械性能和与水泥良好的配伍性，制备高强混凝土，其中水性环氧树脂涂料作为辅助成分加到混凝土或水泥砂浆中，并可提高混凝土的抗渗性；四是建筑粘接防水，水性环氧地坪漆，利用环氧树脂对水泥材料和众多有机材料良好的粘接性能以及环氧树脂本身优异的机械性能和耐化学药品性能作为混凝土粘接剂和防水堵漏材料；五是防腐处理和其它用途，利用环氧树脂优异的耐腐蚀性作为防腐涂料用作钢铁和船舶的防腐底漆，与其它通用乳液如聚乳液、水性聚氨酯配合使用起协同效应得到具有不同性能的涂层。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，环氧防静电自流平地坪，防静电，防腐涂装等。环氧

地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。施工工艺1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮腻子；4、打磨、吸尘；5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处7.批刮中层8.上环氧树脂面漆9.工程养护

适用场所

环氧聚氨酯涂装系统适用于要求耐磨、抗冲击、表面美观、易清洁的水泥或混凝土表面。如：电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、化工、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要行走叉车、汽车、重手推车的地面。

聚氨酯地坪漆施工方法

聚氨酯地坪漆由多异、扩链剂和硫化剂、填料、抗老化剂等聚合而成。聚氨酯地坪涂料以它优良的物理机械性能、优异的耐磨性能、优异的耐化学药品性能以及耐候抗紫外线性能被广泛的应用在地坪施工案例之中。如网球场、标准跑道、篮球场、羽毛球场、排球场、儿童乐园、人行通道等各种运动场所等。

1、聚氨酯地坪漆施工时对基面要求平整、洁净、干燥、牢固，新做水泥地面至少养护30天。对于地基可能返潮的场合，预先应作断水或防水处理。

2、聚氨酯地坪漆施工时对环境要求及基材处理：环境温度 $> 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $< 75\%$ ；新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物，并修复老化及松动处，用电动打磨机打磨抛光基面，清除老化皮及废弃物，环氧自流平地坪，并清扫吸尘，保证无尘、无水、无油污。

3、涂刷封闭底漆：把封闭底漆的两组分按规定比例混合充分搅拌，并静置熟化10分钟后，即可用滚刷滚涂（用多少配多少，配完的漆应在6h内用完），干燥12小时后，涂刷下一道漆。

4、涂刷弹性面漆：待底漆干燥后，即可施工，可刷涂、滚涂、无气喷涂。固化温度 10°C ，固化24h后保养7天后投入使用。

水性环氧地坪漆-世纪皇冠体育设施工程-武汉环氧地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。“工业地坪,体育设施”就选武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com），公司位于：湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号，多年来，世纪皇冠坚持为客户提供好的服务，联系人：兰总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世纪皇冠期待成为您的长期合作伙伴！