

橡胶软连接 坤圣管道 橡胶软连接厂家

产品名称	橡胶软连接 坤圣管道 橡胶软连接厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

橡胶软连接

橡胶接头在安装过程尤其要注意几点

工业管道在现代技术的推动下，使得更多新型的管件产品出现在我们面前，橡胶接头系列是应用较为广泛的一种，与我们的日常生活息息相关，不仅注重产品质量还要求外观精美，橡胶接头在安装过程中尤其要注重几点。

可曲挠橡胶软接头，能满足各类管道系统的管径需要。产品采用多层次球体结构，吸震能力强，减噪效果好，橡胶软连接价格，能承受较高的工作压力，抗爆力大，弹性足；对压缩，拉伸，扭转变形能较好地起到位移补偿作用；采用可360°任意转动的法兰及螺纹接头连接，橡胶软连接，使安装更为方便灵活；主体采用极性橡胶，能较好地耐热、耐油、耐酸、耐老化。橡胶软连接

橡胶软连接

当管道位移量大于等于接头的补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)，使用具体安装数据见下表。高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，橡胶软连接厂家，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。橡胶软连接

橡胶接头的型号主要以KXT为主衍生出来的型号为KXT-I、KXT-II、KXT-III等此种型号没有具体的含义，橡胶软连接报价，主要是对应的工作压力不同一般为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa等，这种橡胶接头型号一般用在小口径的橡胶接头询价中常见，中原地区的橡胶接头主要为JGD和GJQ两种型号，JGD对应的橡胶接头为一般通用的扣槽式的可曲挠橡胶接头类似于KXT型，主要有JGD-DF型和JGD-DF-II型两种衍生，厂家在购买时需要明确工作压力，JGD-DF型为一般的橡胶接头后者为端面全密封可曲挠橡胶接头，端面全密封型橡胶接头相比于一般的可曲挠橡胶接头的密封性更好，一般的大口径可曲挠橡胶接头型号为GJQ-DF型和GJQ-DF-II型这两种型号在电力和水利设计院比较常用，因此在大口径橡胶接头的领域主要型号为GJQ，特别是GJQ-DF-II型端面全密封可曲挠橡胶接头作为我公司主打专利产品，在各大电厂多次使用。橡胶软连接

橡胶软连接-坤圣管道-橡胶软连接厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。“防水套管,橡胶接头,伸缩接头,补偿器”就选巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com），公司位于：河南省郑州市巩义市西村镇永南路，多年来，坤圣管道坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤圣管道期待成为您的长期合作伙伴！