

商场环氧金磨石地面价格 山东锦朝 莱芜环氧金磨石地面价格

产品名称	商场环氧金磨石地面价格 山东锦朝 莱芜环氧金磨石地面价格
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

技术路径不同：

传统水磨石采用普通硅酸盐水泥作为胶凝材料，水化产物为水化硅酸钙；博威特水泥基魔石采用特种水泥、精细骨料、聚合物及各种添加剂等组成新型的一元体系，相比传统水泥磨石而言，具有：抗压抗折，快硬，快干，大面积无缝拼接，无机环保等一系列性能优势；

单块面积不同：

传统水磨石单块面积做到1.5米见方是极限，很难做的更大，原因是硅酸盐水泥自身的水化收缩太大；博威特水泥基魔石采用特种水泥、金属和非金属等特殊骨料与固体强化层组合而成，尺寸稳定性相当好。可做到大面积无缝拼花，毫无压力。

施工速度不同：

传统水磨石摊铺后需要与混凝土相同的养护时间，医院环氧金磨石地面价格，至少10天以后才能进行表面打磨；博威特水泥基魔石一元体系的快干早强技术，24小时即可打磨（抗压强度基本上已经在25MPa以上，标准温度环境条件下）。两者的时间成本不可同日而语。

研磨找平（粗磨）

1.用真空无尘研磨机装配磨头进行试磨，以磨出的粉尘无肢状物粘附磨头，此时说明养护期已到，可以进行研磨找平，研磨找平时应按先横后纵的顺序进行，研磨行行间应相互交接三分之一为宜，研磨机应左右摇摆，根据表面的打磨情况均匀控制研磨机磨行速度，办公楼环氧金磨石地面价格，不得任意停留或改变磨行速度，以免造成局部凹陷、不平整以及漏磨等现象。

2.应配合2m靠尺磨的地坪进行平整度检测，将偏高部位磨至平整度达标为准，磨出骨料纹理，莱芜环氧金磨石地面价格，研磨后的厚度10mm，或根据不同的标准用红外线检测也可以。

1) 质量标准及控制方法：表面平整、纹理均匀、细腻。

2) 控制方法：严格按打磨顺序进行，控制好打磨找平的速度及时间，全过程应有专人跟踪检查，控制好墙边、柱边等细小部位的打磨找平质量。

环氧磨石地坪经特殊工艺现场铺设、整平、粗磨、中磨、细磨、抛光等十多道工序处理，形成平整无缝、色彩绚丽、图案精美、表面纹理均匀、光亮耐磨、颜色一致并任意可选的具有天然石材无法比拟的特殊艺术地坪。

环氧磨石地坪成品厚度为5-30mm，环氧磨石地坪具有如下7大突出优点：

1、拥有优越的防化学腐蚀性，可以抵抗腐蚀性食物酸，大多数溶剂，50%的硫酸和15%的盐酸。具有低黏度，易摊铺，易固化，不易变色等特性。

2、拥有超出您想象的使用价值。据质检中心检测，该环氧磨石理论耐磨年限为150年以上，即使在实际使用过程中增大3倍的摩擦系数，保守预估可使用50年。可谓是一次投资，终身使用，使用成本极低。

3、拥有超级防火能力，防火等级可达A2级。

4、拥有食品级的卫生标准，商场环氧金磨石地面价格，属绿色环保地坪系列。

5、可修复（原处精细切割处理，特殊处理后与原地坪基本无二致）、可再生（使用3-5年后，经菲凡士特殊工艺打磨处理后又如新做地面一样美观）。

6、可传承美好记忆，时间愈久美好的记忆愈珍贵；可以传承当年辉煌，几十年后历史的痕迹还在。

7、造型美观，可镶嵌名画、书法作品，有艺术上的享受。

商场环氧金磨石地面价格-山东锦朝-莱芜环氧金磨石地面价格由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）是山东 济南,室外涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东锦朝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东锦朝更加美好的未来。