

兴恒机械实体公司 塑钢螺纹保护套报价 开封塑钢螺纹保护套

产品名称	兴恒机械实体公司 塑钢螺纹保护套报价 开封塑钢螺纹保护套
公司名称	沧州兴恒机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山城南开发区
联系电话	15133757113

产品详情

塑钢螺纹保护套的呈现效果

1 塑钢螺纹保护套供给接箍毛胚料（按API SPEC 5CT (第9版)要求）质量说明书，及相关证明以确保接箍毛胚料是按API要求出产的。

2 塑钢螺纹保护套螺纹查验

接箍螺纹加工，紧密距、齿高、螺距、锥度等各项参数按API Spec 5CT (第9版)、API Spec 5B (第15版)的要求进行查验；悉数外形尺寸和螺纹参数的查验均要做好记载；

螺纹表面光洁度杰出且应无显著的撕裂、刀痕、磨痕、台肩或破坏螺纹连续性的任何其它缺陷；螺纹表里倒角及开始扣无翻边、毛刺等；

3 塑钢螺纹保护套接箍的临界厚度应注明

4 塑钢螺纹保护套倒角

5接箍端表里倒棱角，R 0.5mm，在接箍承载面表里棱边应倒角；

6 塑钢螺纹保护套螺纹探伤

接箍螺纹在加工结束并对外形尺寸和螺纹参数查验合格后进行湿磁粉探伤，检查螺纹部位不该该有裂纹，有裂纹的接箍应判定为不合格品。探伤后应填写探伤记载

油井管用处

2.1 油管：油气自井底至井口的采收通道。钢级：J55、N80、P110等，规模为1.05 ~ 4 1/2，套管接箍5-1/2” LTC，以2 7/8 EU、NU为多。

2.2 套管：防止地层塌陷，套管接箍，维护油管、与油管经过封隔器将油气层与环形空间隔离。分表层套管、出产套管（即油层套管），套管接箍9-5/8 LTC，技能套管（反常压力用）。规模为4 1/2 ~ 20，以5 1/2、7、9 5/8 LC、STC、BC为多，钢级：J55、N80、P110等。

塑钢螺纹保护套的性质

塑钢螺纹保护套热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明，只有在薄膜状态呈透明状，硬度从柔软到角质。无定形一般为无色，在不加添加剂时为全透明，硬度从硬于角质橡胶状(此经常加有增塑剂等添加剂)。热固性塑料通常含有填料且不透明，如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感，有必定的拉伸率。2.塑钢螺纹保护套的溶剂处理鉴别热塑性塑料在溶剂中会发作溶胀，但一般不溶于冷溶剂。在热溶剂中，有些热塑性塑料会发作溶解，如聚乙烯溶于二甲苯中，热固性塑料在溶剂中不溶，一般也不发作溶胀或仅轻微溶胀，弹性体不溶于溶剂，塑钢螺纹保护套大量现货，但通常会发作溶胀。3.塑钢螺纹保护套的密度鉴别塑料的种类不同，其密度也不同，可利用测定密度的办法来鉴别塑料;但此时应将发泡制品别离出来。螺纹保护器的规划应有助于使由超市气体侵入或滞留形成的腐蚀降至比较低。石油套管护丝帽要怎么制造出来？对于不同原料的塑钢螺纹保护套，在加热进程的特征也是不一样的，如果选用质量好的原料，塑钢螺纹保护套生产厂家，在加热进程中会出现熔融状态，塑钢螺纹保护套报价，在整个加热进程中都会出现有名状态。因而塑钢螺纹保护套加工制造仍是要选择好的原料，因而才干确保质量。转眼气候变凉，开始渐渐步入冬天，很多运用石油套管护丝帽的商户会在想，气候变冷之后，会不会影响其运用效果？或是发作翠裂得现象？对于这个问题，开封塑钢螺纹保护套，能够从石油套管护丝帽得原料才来剖析，它所用得原料，现已把这种问题给防止掉了。因而在冬天运用石油套管护丝帽的时分，能够不用担心发作此类现象。通过运用金属和木材等塑料加工办法，尺寸十分或者数量较少的塑料产品也可用作辅佐成型工艺。

塑钢螺纹保护套 全钢螺纹保护器 塑钢螺纹保护器 螺纹护丝 螺纹护帽 螺纹护丝护帽 3 1/2加厚油管护丝 石油套管护丝帽

产品特点：

1，塑钢螺纹保护套，各种规格护丝帽资料及工艺采用宝钢出产的45号钢板资料，经冷冲压成型 喷砂去毛刺 酸洗 磷化 喷漆

2，塑钢螺纹保护套内涵质量：强度高，不变形，护丝，不腐蚀螺纹，几许尺寸一致性好本公司专业出产护丝.护丝帽.塑钢护丝帽

塑钢螺纹保护套NC35 油管护丝2-7/8现货销售 塑钢螺纹保护套-沧州兴恒石油管材 认证商家

钻杆护丝，套管护丝，油井管护丝，型号规格完全，2-7/8油管护丝，钻杆护丝NC26---NC50，套管护丝5 1/2----13/3/8等，钢塑油管护丝，油井管护丝2 3/8----4 1/2等，扣型完全，也能够定做各种扣型的护丝。

兴恒机械实体公司-塑钢螺纹保护套报价-开封塑钢螺纹保护套由沧州兴恒机械配件有限公司提供。沧州兴恒机械配件有限公司（www.czxingheng.com）是从事“销售机床配件,五金,管件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋昕芮。