

大兴区耐磨玻璃鳞片重防腐涂料 北京三立永兴建材公司

产品名称	大兴区耐磨玻璃鳞片重防腐涂料 北京三立永兴建材公司
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

产品详情

为什么使用玻璃鳞片胶泥

以下内容由三立永兴为您提供，大兴区耐磨玻璃鳞片重防腐涂料，今天我们来分享玻璃鳞片胶泥的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

玻璃鳞片胶泥（ Glass - flake mastic resin ）以树脂为胶结料，加入玻璃鳞片和粉料等配制而成、可以刮抹施工的混合材料。

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40 ，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。

玻璃鳞片胶泥的施工步骤

- 1、基体检查喷砂除锈处理将需要涂刷的基体进行除锈处理到无可见油脂、污垢、油漆以及氧化皮等，保持干燥整洁

2、涂刷底漆根据现场温度和厂家指导标准，涂刷底漆。

3、涂抹玻璃鳞片胶泥等底漆完全固化以后，开始涂抹玻璃鳞片胶泥。

4、涂刷面漆胶泥完全固化以后，耐磨玻璃鳞片重防腐涂料生产厂家，根据现场温度以及厂家指导进行面漆涂抹。

想要了解更多玻璃鳞片胶泥的相关内容，耐磨玻璃鳞片重防腐涂料批发，请及时关注三立永兴网站。

玻璃鳞片胶泥施工你了解多少

FRP 局部增强：整体强度而言，针对易受应力破坏的弱点，有些局部地方还需采取玻璃钢补强措施，常见如下：

a、容器及设备的拐角及端头等易受外界环境及应力影响地方；

b、内件、外管连接的承力区，耐磨玻璃鳞片重防腐涂料施工，如螺栓、紧固件连接处；

c、设备中需要承受动态作用或载荷的地方，如进出料口、物流跌打区等。FRP 局部增强施工方法：先用腻子将待增强面找平，再像玻璃钢施工那样，逐层铺贴。一般都会采用打磨平整方法来消除玻璃钢积层后局部的玻纤毛刺对后续玻璃鳞片胶泥中鳞片排列方向的影响。

如需了解更多玻璃鳞片胶泥的相关信息，欢迎关注三立永兴网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

大兴区耐磨玻璃鳞片重防腐涂料-北京三立永兴建材公司由北京三立永兴建材有限公司提供。北京三立永兴建材有限公司 (bjslyx.tz1288.com) 是从事“玻璃鳞片胶泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。