

芜湖环氧地坪 环氧地坪漆 永格节能

产品名称	芜湖环氧地坪 环氧地坪漆 永格节能
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

环氧地坪漆的定义

环氧地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂。可分为溶剂型和无溶剂型2种。

溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，环氧地坪报价，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。

上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”(epoxy flooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天所用基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

达到什么样的标准环氧地坪才算合格？

验收环氧地坪是有标准的，我们来看一下这个标准是什么。

- 1、环境温度25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；

- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，芜湖环氧地坪，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的非常小的缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 ，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

环氧地坪按照用户自己选择的施工方法来说还可以分为薄涂型和自流平型这两类。薄涂型施工起来就比较方便，而且用量少，价格相对来说就比较便宜了。而自流平型施工起来就相对麻烦，环氧地坪漆多少钱一平方，需要分次进行，不过外观非常光亮平整。

环氧地坪按照施工不同又可以区分为三种：底涂、中涂、面涂。底涂主要增加涂层与混凝土地面的附着力并加强、封闭混凝土地面，中涂主要作用是找平地面。面涂提供功能性等等。

环氧地坪根据场地的特殊需求还有一些比如防静电、导静电地坪涂料等等，每种地坪的优缺点、价格不一样，所以您需要根据自己的需求来选择合适的材料。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限。

芜湖环氧地坪-环氧地坪漆-永格节能(推荐商家)由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖环氧地坪-环氧地坪漆-永格节能(推荐商家)是芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹。