

氟胶夹布v型组合规格 飞达液压密封 常德氟胶夹布v型组合

产品名称	氟胶夹布v型组合规格 飞达液压密封 常德氟胶夹布v型组合
公司名称	河北飞达液压密封件厂天津分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城二区6栋30号
联系电话	15822682760

产品详情

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

J型无骨架油封(化工部标准HG4-338-66)

产品用途：用于旋转轴的密封

产品硬度：80±5°A

工作压力：0.03Mpa

工作温度：40~+120

标准来源：HG4-338-66(J无) HG4-339-66(U无)

利用高强度橡胶加入新的刚性大的补强填料，氟胶夹布v型组合型号，以达不用纤维骨架的目的。这也是当今橡胶工业研究开发的又一方向。它的好处是，氟胶夹布v型组合封，可以充分利用现有生产设备，使产品结构简化，常德氟胶夹布v型组合，降低成本，提高竞争能力。类似的研究还有：保持有规律构性、采用交互聚合、光聚合等高新技术的延伸结晶性橡胶等等。

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

淘宝店铺名称：飞达液压密封大全

布橡胶板广泛用于航天、航空、汽车、船舶、建筑、电子、化工、体育场所；邮电、电力

等多个行业。 加布橡胶板规格：1.5-80mm × 500-2000mm 网状纱布，密度：7 × 15/英寸、15 × 15/英寸，夹层：1-数层； 加布橡胶板性能：具有中等压力，有较强的拉伸强力、变形小； 加布橡胶板用途：冲制密封件、圈，用作轻型输送带，对强力要求较高的环境中工作； 技术参数：常用要求比重：1.4-1.6；扯断力：3.5Mpa；伸长率：200%；硬度：70° ± 5°；

[飞达液压密封推荐-耐高温加布V型组合]

夹布油封夹布脱脂棉布经过涂胶处理有压制成条状再放入模具随同橡胶起硫化代替油封骨架来使用般油封老化外乎下几点：、选材合理比高温环境选用了NBR材质(含涂胶)二、环境存强辐射或者紫外线超标等等都会形成臭氧环境臭氧对橡胶类产品腐蚀性强三、强光长时间照射长时间遭受暴晒（还因紫外线）风蚀等气候问题都会造成橡胶老化另外作油封工作环境介质选用当对油封伤害逆

氟胶夹布v型组合规格-飞达液压密封-常德氟胶夹布v型组合由河北飞达液压密封件厂天津分公司提供。河北飞达液压密封件厂天津分公司（www.tjfdyymf.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领飞达液压密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！