

# 地铁专用消防防火阀 防火阀生产厂家 3C认证 资质齐全

产品名称	地铁专用消防防火阀 防火阀生产厂家 3C认证 资质齐全
公司名称	山东展鑫空调设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:镀锌板材 产地:山东德州 可售卖地:全国
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路与腾鸿大街 交叉口向西300米路北
联系电话	15965976222

## 产品详情

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、自动复位型排烟防火阀可手动开启。
- 4、阀门开启后，地铁专用消防防火阀，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。
- 5、输出阀门开启信号，3C防火阀，联锁控制排烟风机启停。
- 6、自动复位型排烟防火阀如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，车站地铁排烟防火阀，通风空调系统风机停机；无级调节风量。

防烟防火调节阀防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

我公司生产的防火阀种类多，型号齐全，需要防火阀系列可以联系我们，期待与您的合作。

排烟防火阀在管路上是常闭的，屋内烟雾达到必定浓度才会主动翻开，然后280摄氏度时主动封闭。防烟防火阀在管路上是常开的，用来通风，安装在风管中间，在70℃时，假如呈现火情时能阻断风管，起到两个效果，一是不往火灾现场输送空气，地铁专用防烟防火阀，防止助燃;二是阻挠火源从风管往其他地方分散，着火时主动封闭。安全的3C防火阀产品设备是当今需求量十分大的，也是许多建筑中的有必要设备。这也反映出了当今的市场意向。