

# 传统砖胎膜与预制砖胎膜 九江砖胎膜 专业生产销售砖胎膜

产品名称	传统砖胎膜与预制砖胎膜 九江砖胎膜 专业生产销售砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都1 3幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

## 产品详情

### 3 操作工艺

#### 3.4 基层为砖墙：

3.4.1 基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。

3.4.2 弹线按图纸上的尺寸分块，粘分格条后抹面层砂浆。操作方法同前。面层砂浆的配合比，常温时可采用1：0.5：3.5水泥混合砂浆，

3.5.3 雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

#### 3.5.4

考虑到抹灰完后应做防水的施工，应交处应抹灰成R形圆角，阳角做成平缓的弧度，不应太垂直，方正。

### 4 质量标准

4.1 保证项目：所用材料的品种、质量必须符合设计要求，南昌砖胎膜，各抹灰层之间，预制块砖胎膜，及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

#### 4.2 基本项目：

抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，清晰（毛面纹路均匀一致）。

## 砖胎膜知识

砖胎模大多用于基础工程，有的预制工程也用砖胎模。

砖胎模通常应用于：

- 1、地下室底板侧壁，由于是外防水，须在垫层上做防水，且防水需延伸到砖胎模上，以便浇注完混凝土后，防水能上翻到侧壁混凝土墙上，如果底板侧壁用木模板的话，无法做防水，所以用砖来做模板。
- 2、浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的结构部位地方，也有采用砖来代替一般模板。
- 3、用在岩石基础，后不平整的基础面上。

砖胎膜规定高度 800，传统砖胎膜与预制砖胎膜，墙厚120。800 < 高度 1200，墙厚240。高度 > 1200，墙厚370。那要砌1500mm的砖胎膜，是不是从底到上都是370厚，还是超过1200的部分是370厚。

砖胎膜规定高度 800，预制板代替砖胎膜，墙厚120。800 < 高度 1200，墙厚240。高度 > 1200，墙厚370。那要砌1500mm的砖胎膜，是不是从底到上都是370厚，还是超过1200的部分是370厚。

传统砖胎膜与预制砖胎膜-九江砖胎膜-专业生产销售砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（[www.jxhanzhuo.com](http://www.jxhanzhuo.com)）为客户提供“建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售”等业务，公司拥有“瀚卓”等品牌。专注于其它等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王星。