

黄埔区纳米级透明填充母料联系方式

产品名称	黄埔区纳米级透明填充母料联系方式
公司名称	佛山市华瑞塑料材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水西南街道三水大道南76号
联系电话	13600308587

产品详情

填充料是一种可直接与各种原料、回料等混合，抽粒及注塑/吸塑/吹塑/挤出成型，不影响透明（影响很少）的工业用品。该产品大特点是质地细密纯净，加工性能良好，添加量大，不吸潮，不变色；能增强塑料制品的机械性能、耐磨性能、热学性能、耐老化性，克服塑胶的低强度、不耐低温、低刚性、易膨胀性等缺点；引入了特殊作用基团，故可提高聚烯烃类塑料与非极性物体的界面结合，从而提高与其它物体的粘接力及其相溶性；该产品本身具有耐水性，耐化学腐蚀和耐光性优良，不与塑料其它助剂发生有害的化学反应，不含对树脂加工有害的杂质成份。

了解了以上填充母料的特用和特性可见对产品的存放是一个多么重要的环节。

存放条件：在整洁通风、干燥、阴凉、干净室温下存放保存。不允许母粒包装破损及敞口贮存，避免阳光暴晒、雨淋。避免阳光直射、远离紫外线充足区域。开封使用后产品不要长时间暴露在高于35 的环境中。避免和酸性金属氧化物、氨类或易燃物质接触。本产品有吸潮性，未用完的料要用袋装好防水卷材填充母料，扎口存放，不能长时间置于空气中。吸潮后烘干再用。从生产之日起1年的保质期。

对于一些人来说填充母料是比较陌生的一种东西，不知道干什么用的，也不知道能够应用在什么地方，这些问题，我们都能够给大家解决，华瑞公司为大家解决的问题。让大家了解填充母料应用的范围。

华瑞公司近年来通过与国内外科研机构、专业院校的技术交流与合作，于2006年8月成功研制并生产出纳米级高光PP、ABS高光拉力料和淋膜离型膜复合料，纳米拉力料和淋膜离型膜复合料是我公司为解决广大用户在生产过程中，因成本过高而开发的新产品，属国内首创技术。是一种新型的高分子材料，它采用先进的纳米改性技术、分子增容技术，使无机粉体均匀的分散在载体树脂中。

填充母料已不知不觉的走入到了我们生活的每一个角落，我们每天逛超市用到的购物袋，以及用于放置垃圾的垃圾袋都是主要由填充母料构成的。现在每个家庭基本都会备一些塑料袋以供日常使用，平常可以随便放置，不用担心变形，损害等问题。但是作为生产厂家，多采用的是以产定销的传统生产模式，也就是先生产后销售，因此会有大量的产品需要去储存，这时，正确的存放方式就显得尤为重要了，再去随便的放置可能会引起产品的变质，以及因为产品的易燃性引起火灾。我公司（佛山华瑞塑料有限公司）作为一家多年来专注填充母料的生产与销售的企业，对于产品的储存有着丰富的经验，下面就和大家分享一下。

填充母料的成分主要是滑石粉，硅灰石粉以及其它无机粉体构成的，学过化学的人都知道这些原料都有很强的吸水性，所以存放环境首先要必须保持干燥、整洁通风、阴凉，以免产品受潮造成经济损失。其次就是密封放置，如果打开使用，要及时密封处理，不允许母粒包装破损及敞口贮存。平常更要注意防止暴晒和雨水淋湿。发现产品受潮后要及时烘干，不能放置不管。

通过以上所述，纳米级透明填充母料联系方式，想必大家对于填充母料的日常储存也有了一个大致的了解了，其关键性也就不言而喻了，每一个产品都是经过无数道工序制造出来的，是一个企业立足的根本，如果是因为一些粗心大意造成了产品储存出了问题，就真的得不偿失了。

华瑞公司主要生产各类塑料消泡剂，主要产品有：吹膜专用消泡剂、注塑、板材专用消泡剂、TPU膜专用消泡剂以及流延膜专用消泡剂。

使用方法将本母料与受潮塑料原料直接混合均匀，即可进行制品加工生产。用于吹塑拉丝生产中，添加比例为1.0~3.0%用于片材及注塑生产中，添加比例为2.~5%具体添加比例，用户可根据塑料受潮情况酌定。

注意事项1、使用前避免受潮吸湿，即配料即使用，效果佳2、不得与受潮塑料共同加热烘干，以免造成产品质量缺陷3、打开包装前，检查包装是否完好，将未用完的母料尽快热封包装4、不允许母料包装破损以及敞口保存，避免阳光暴晒、雨淋。5.在大量采购前一定要小试，确定配伍等各项指标满足生产要求

黄埔区纳米级透明填充母料联系方式由佛山市华瑞塑料材料有限公司提供。“吹膜专用消泡剂,注塑,板材专用消泡剂,TPU膜专用消泡剂等”就选佛山市华瑞塑料材料有限公司（www.hr-pe.com），公司位于：广东省佛山市三水西南街道三水大道南76号，多年来，华瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：全先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华瑞期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.fshrs.com）还是从事流延膜专用消泡剂，塑料消泡剂厂家，吹膜专用消泡剂的厂家，欢迎来电咨询。