

# 亿锦天泽 堆焊复合耐磨板 碳化铬耐磨钢板 衡水复合耐磨板

产品名称	亿锦天泽 堆焊复合耐磨板 碳化铬耐磨钢板 衡水复合耐磨板
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

## 产品详情

复合耐磨钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料，体现双金属的优越性，耐磨层抵抗磨损介质的磨损，基板承受介质的载荷，因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。

较好的耐热性：

合金耐磨层推荐使用在 600 工况下使用，若在合金耐磨层中加入钒，钼等合金，可以承受 800 的高温磨损。

推荐使用温度如下：

普通碳钢基板推荐不高于380 工况使用；

低合金耐热钢板（15CrMo，12Cr1MOV等）基板推荐不高于540 工况使用；

耐热不锈钢基板推荐在不高于800 工况使用。

良好的耐腐蚀性

复合耐磨钢板的合金层中含有高百分比的金属铬，故具有一定防锈和耐腐蚀能力。用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤。

品种规格齐全

耐磨钢板规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3~20mm。复合钢板的厚度最薄为6mm，厚度不限。

山东亿锦天泽钢铁有限公司是一家专业生产各种耐磨板的生产企业，高铬堆焊钢板 碳化铬耐磨钢板，本厂专业制造堆焊耐磨板，堆焊耐磨钢板，堆焊耐磨复合钢板，堆焊复合耐磨钢板，堆焊耐磨复合板，堆焊复合耐磨板等产品，产品质量过硬、价格合理、服务完善，衡水复合耐磨板，深受全国各地客户的欢迎和信赖。公司的使命，就是不断帮助客户保持有利的竞争优势，同时要求我们依靠精心收集、判断、关注各种信息，围绕客户需求变化进行科学的决策，改革技术和设计，堆焊耐磨钢板 双金属复合耐磨板，改进各项服务措施，使公司的产品满意并超越顾客的期望，即保证产品质量、工艺和服务，追求以及时有效为基础的的效率观念。 我公司拥有科研开发人才，专业的机加工队伍，完善的售后服务体系和内部管理体系，另外我们公司生产的双金属耐磨板，已通过《国家焊接材料质量监督检验中心》检测。

复合堆焊钢板 堆焊耐磨钢板 双金属耐磨钢板 我公司生产的复合堆焊钢板 堆焊耐磨钢板 双金属耐磨钢板 硬度高达hrc58-63，客户实际使用耐磨效果超过A3钢、高锰钢、普通耐磨钢板、高铬铸铁。检测数据表明，我公司耐磨板的相对耐磨性是A3钢的20倍。

我公司生产复合堆焊钢板 堆焊耐磨钢板 双金属耐磨钢板的企业之一，用户遍及国内各大省市。我公司耐磨板可用于溜槽溜子衬板、落煤管、风机叶片、立磨衬板等高磨损高冲击部位。我公司耐磨板可切割、卷弯、拼接、开孔，可进行各种机加工。

我公司生产的堆焊复合耐磨钢板不仅适用于硫酸磷肥行业，也适用于建材及热电行业。双金属复合耐磨钢板 双金属复合耐磨钢板已广泛应用于重工业领域，堆焊复合耐磨板 碳化铬耐磨钢板，为我国工业设备、工件的磨损失效提供了重要的耐磨保护措施，极大地提高了设备、工件的使用寿命，为企业提高生产效率、降低生产成本做出了重要贡献。双金复合耐磨钢板是采用明弧自保护全自动堆焊工艺，在普通钢板或不锈钢板表面堆焊复合一层具有高硬度、高耐磨性的高合金耐磨层，该耐磨钢板具有双金属性能，即工作层的高耐磨性和基体层的高塑韧性，为工业应用提供了便利的机械连接和焊条连接条件，可以实现卷筒、焊接、等离子切割、机械连接等加工。品种规格齐全 耐磨钢板规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3~20mm。复合钢板的厚度薄为6mm，厚度不限。目前，标准耐磨钢板可提供1200或1450×2000mm，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。耐磨钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。6、方便的加工性能 耐磨钢板可以切割，弯曲或卷曲、焊接和打孔，它可以加工成普通钢板可以加工的各种部件。切割好的耐磨钢板可以拼焊成各种工程结构件或零部件。

亿锦天泽-堆焊复合耐磨板 碳化铬耐磨钢板-衡水复合耐磨板由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天泽钢铁有限公司（www.yjztgt.com）位于山东聊城开发区辽河路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿锦天泽在板（带）材中享有良好的声誉。亿锦天泽取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿锦天泽全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.cnnaimoban.com）还是从事太原NM360耐磨板，呼和浩特NM400耐磨钢板，乌鲁木齐悍达500耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。