

广州海绵贴合厂 广西海绵贴合 20年金凤桥复合经验厂家

产品名称	广州海绵贴合厂 广西海绵贴合 20年金凤桥复合经验厂家
公司名称	东莞市金凤桥复合科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇刘屋村新村工业区金凤桥复合科技有限公司
联系电话	18819761772

产品详情

汕尾复合厂,海绵贴合,健桥棉贴合加工厂家

生活中或许大家都不知道，海绵贴合已经深入到我们生活的方方面面，而且印花棉布复合TPU的性能也是比传统布料有了大大的改观，不仅是在材质和花样上，在实用性上也是比传统布料略显一筹，就像登山、滑雪服那些都是充分的利用了汕尾复合厂加工的面料的性能并展现出来。4M的PUR热熔胶复合设备，出产的海绵贴合粘的紧贴的牢，又环保、耐水洗、防水透气、剥离强度高，可以为客户减少损耗，同时又提高了效率，货期也就快了。

汕尾复合厂【健桥棉贴合】海绵贴合厂家精细加工，注重产品的加工过程，并不断完善加工技术，对产品生产链中的所有环节严格把关，一直坚持用自己的服务去打动客户，用优良的产品服务大众。如果要定制的话，其实很简单，按提示说的来135，然后中间是3705，后几个是2815。当人的出汗量稍大时，面料会粘贴在皮肤上从而产生不适感，同时，水分发散速度也较慢，从而给人体造成一种冷湿感。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市金凤桥复合科技有限公司

海绵贴合加工中要注意的细节是什么？

无纺布的用途十分的广泛，所以将无纺布与其它材料进行复合加工是必要的。那么海绵贴合的时候需要注意哪些事项呢？今天小编就和大家共同探讨一下。

首先，在涂抹胶水时，必须将胶水涂抹在正面，一定要干燥、干净，表面没有脏物且不含油质；第二，在胶水中加入少量的稀释剂进行稀释，从而令溶剂不会挥发，从而胶水保持很好的粘合效果；目前市场上有很多颜色可供选择，所以如果你想在水中闪闪发光，成为一个男主角或女演员，莱卡布料是更好的选择。第三，海绵贴合成功后，要存放12小时才能拉开或者运输，避免发生粘力不够的情况。

在海绵贴合加工中，要注重每一道工序，才能生产加工出好的产品。而每一道工序都需要有丰富的经验，才能明白其中的细节。健桥棉复合18年经验，复合流程成熟，产品质量稳定。

品名：毛线布复合摇粒绒

成分：聚酯纤维

克重：435gsm

金凤桥复合宽幅：可达2.4m

产品介绍：

毛线绒布复合摇粒绒是由聚酯纤维织造而成。摇粒绒的蓬松弹性好与毛线绒紧密贴合在一起，充分发挥了面料的保暖性和手感度，摇粒绒的不易掉毛和起球，使面料更加舒适，耐用。面料广泛用于家纺和服装。

风格新颖独特

面料花型紧跟时尚潮流，为您打造流行性花色，特殊的定制，让您走在时尚潮流的前端。很好地成为市场上的新宠儿。

色牢度好，不易起球

面料的色牢度达到3.5级以上，多次清洗后仍然保持原有的颜色。摇粒绒不起球，不易掉毛很好地保持原有面料的光滑平整。

花型多样，可根据来样加工

面料主要是客户选中我司花型进行定制，或者您可以提供您的品质样来样加工，生产您的花型。