

云浮金属镀锌线管 联标桥架咨询 金属镀锌线管厂家

产品名称	云浮金属镀锌线管 联标桥架咨询 金属镀锌线管厂家
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好，且全长不得少于两处与接地或接零干线连通，有跨接要求的，云浮金属镀锌线管，两端应跨接地线可靠。封闭式母线敷设长度超过40m时，应设置伸缩节；穿越防火墙、楼板时，采取的防火隔离措施要严密。金属镀锌线管服务热线。

吊杆上下备母，且下备双母，平弹垫齐全，且配套；母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式，以确保不移动。过楼板处砌好挡水台，挡水台口角方正，距地高度以50mm为宜。垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑，减震装置与插接母线垂直，安装应牢固。吊杆上下螺母，金属镀锌线管厂家，平垫及弹簧垫片齐全，且配套；母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式，以确保不移动。金属镀锌线管服务热线。

其实电缆金属桥架荷载一般是指电缆桥架的荷载能力，现在电缆金属桥架荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载三种，静荷载一指则是指的电缆桥架种类、根数，按照电缆敷设的不同路由分别列表进行统计的。动荷载则指的是在安装桥架的过程当中维修人员的重量；附加荷载则是在自然条件下，冰雪、风和电磁力所形成的荷载，这与其自然气象条件有关。

因此在选电缆金属桥架时需要提前确定桥架宽度、层数、支撑点的型式在其桥架上的分布。当然也需要考虑电缆桥架在接地，胀缩问题，都需要考虑在电缆金属桥架荷载范围内。

以上则是我们为您介绍电缆金属桥架荷载怎么样，如果您想了解更多内容，金属镀锌线管批发，您可以与我们联系，我们也将24小时为您服务。

支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，金属镀锌线管价格

，切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。金属镀锌线管服务热线。

支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致。支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm；角钢25mm×25mm×3mm。严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。吊具应采用定型产品，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。金属镀锌线管服务热线。

云浮金属镀锌线管-联标桥架咨询-金属镀锌线管厂家由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东联标电缆桥架实业有限公司（www.gdlianbiao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lianbiaoxc.com.cn）还是从事线槽厂家，广东线槽厂家，广州线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。