

邢台美容院装修案例 美容会所设计 美容SPA装修

产品名称	邢台美容院装修案例 美容会所设计 美容SPA装修
公司名称	深圳市城市建安工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A
联系电话	15999639629

产品详情

邢台美容院装修案例 美容会所设计 美容SPA装修|城市建安18年专注美容会所，美容院，美容SPA会所等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计,拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装饰装修工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

城市建安是较早提出要将空间和空间里的人联系起来，要将科技、人性化、创造力和空间美学融于商业室内设计的公司。在这样的设计理念的引领下，汇聚了来自世界各地的资深设计师，他们不同的文化背景，使得我们能够全面的理解来自不同国家客户的相关需求，从而给出能够体现不同客户企业文化和价值理念的设计产品。

美容院装修完成后，经营者是要进行验收的，验收不是简简单单的看一看整个房间就完成了，是有很多要点要掌握的，这也就是为何很多业主会找专业验收单位帮忙了。美容院装修验收一般有两大块：隐蔽工程和非隐蔽工程验收。今天我们要说的是关于隐蔽工程这一块，也就是美容院装修水管验收注意事项。

1.强电线管走墙，弱电线管走地，或者地面强弱电线管走地，但必须分开300mm以上，水管尽可能走墙，线槽应横平竖直。暗线敷设必须配管，空心楼板除外，强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。电线管内不得有接头，在水电完工后，所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好，以免发生触电危险。安装电源插座时，应左零右相（火），上方为地线。火线进开关，零线进灯头。

2.照明用电线为1.5BV，插座用线为2.5BV，接地用线为2.5BVR，空调及大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。煤气管（天然气管），必须走明管，不能封死，如需移管必须由燃气公司进行操作

。电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离，不得紧靠。

3.隐蔽的给水管道应通水检查，新装的给水管道必须进行加压试验，应无渗漏。测试至少应经过8小时封闭灌水压力试验，维持水压力至少9KG，若有减压，即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的。

4.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。卫生间插座应为防溅型。电源插座距地面一般为300mm，开关距地面一般为1400mm，如有特殊需求则按特殊情况处理。

5.排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道。所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道有坡度。测试方法：用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处，可以看出有无渗水。

6.水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm。进水管全部用热水PPR管，下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。