

# 挡板式皮带输送机 兰大通用 德州带式输送机

产品名称	挡板式皮带输送机 兰大通用 德州带式输送机
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

## 产品详情

针对不同的带式输送机的传动系统，可以采用不同的液压油。普通液压油的性能可以满足液压传动系统的要求，广泛适用于在常温工作的中低压系统;抗磨液压油、高粘度指数液压油、低温液压油、液压导轨油等，专用于相应的液压系统中。矿油型液压油具有可燃性，为了安全起见，在一些高温、易爆、易燃的工作场合，常用水包油、油包水等乳化液，或水-乙二醇、磷酸酯等合成液。

兰大通用生产的各种类型的带式输送机，都是根据客户的具体要求，针对客户把设备使用的场合，安装使用不同的传动装置，保证带式输送机在运行中的性能稳定。为此，我们获得了许多关系融洽的客户。

常见的带式输送机跑偏体现在以下几种：

1、加料跑偏：加料跑偏是最常见的是指皮带机空车运转时正常，但是加料时总是向一个方向跑偏，这种情况一般是加料口处正下方没有安装缓冲托辊组或者落料角度倾斜造成的，正确做法是在下料口处正下方安装不低于3组的缓冲托辊组距离300MM-600MM根据皮带机大小而定，大型带式输送机，落料倾斜跑偏则需要调整好角度避免使物料冲击造成跑偏。

2、机空车跑偏：带式输送机空车跑偏是指设备安装完毕后调整时跑偏，这种跑偏是多样的，挡板式皮带输送机，原因大致是安装时头尾架及中间架左右高低不平或者是头部传动滚筒与尾部改向滚筒以及中间架上安装的上下部托辊组不在同一条直线上或者不同心造成跑偏，这种跑偏需要首先把机架左右的高低调整在一个水平线上，德州带式输送机，然后把头部传动滚筒和尾部改向滚筒调整在一个垂直线上，调整好先观察当皮带运转时向哪个方向跑偏，调整时头部传动滚筒和尾部改向滚筒不要动，调节上下部托辊组即可，普通带式输送机，如果是尾部跑偏则调整从尾部数的倒数第二个下部托辊组，调整方法是根据皮带的运行方向，比如皮带的运行方向是正前方，皮带机运行时向左跑偏，则把下部托辊组左侧向前调整，如果向右侧跑偏则把右侧的托辊组向前调节，(注意;若是上部托辊组可以多调节一点，但是下部托辊组调节一点就起很大的作用，)根据实际情况可以多调节一点然后在调节回来。

大倾角皮带输送机属于带式输送机的一种，从字面意思上就可以看出它是专门用于大倾角的输送物料的，较大角度可达90°进行输送活动。

大倾角皮带输送机保留着带式输送机的大部分的优点，具有工作可靠、操作简单、运输能力大、效率高、便于实现自动化控制等优点，在很多行业都广泛应用。其中最为有效的就是煤矿中的使用，由于它可以实现大角度的倾斜输送，因此广泛应用于煤矿的斜井之中。

挡板式皮带输送机-兰大通用(在线咨询)-德州带式输送机由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司（[www.ldtyjx.com](http://www.ldtyjx.com)）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，兰大通用一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。