

金属长梁厂家 众卓机械 金属长梁

产品名称	金属长梁厂家 众卓机械 金属长梁
公司名称	济宁众卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区同济路
联系电话	15965707030

产品详情

架设金属金属长梁操作方法

顾名思义，金属金属长梁作为支柱，就像房屋的屋顶梁一样，支撑着地下煤矿的空间，让我们可以在地下自由工作。

1.建立并加强支持

两组长度为5m的金属长梁竖立在缩回工作面上作为加强支撑.每个铰接顶梁由单个液压支柱，一个梁和一个柱支撑.

施工人员必须站在完全支撑位置，抓住铰接梁支撑良好的插入，它有铰接梁在两个耳朵，另一个人使用锤子将在铰接梁圆销，然后铰接梁插入开口，保持铰接光束直线垂直于原始屋顶梁.然后在铰接梁的顶部用一个棚子在十字架后面好，清洁煤柱位置，金属长梁，挖柱，柱穿好鞋，好柱子.一个支柱，请用另一个人用液体枪清洗液注入三个使用阀口，然后注意液体枪卡三层紧密带阀门，打开促进填充柱，柱爪卡住铰接梁锯边，顶部，然后使用铁丝将单个液压支柱连接到铰接顶梁.

2.撤回原来的i-steel支架

缩回顺序:沿着从内到外的方向，逐帧缩回

提款方式:

回弹i-steel，首先在顶梁两端的后支架下面找到哪一列.然后人工挖出两根柱子的巢穴，将支撑两根柱子支撑起来.在挖掘后腿窝时，应该帮助腿部脱落，以防腿部受伤.挑选出帐篷梁后挑出两根柱腿，梁人站在支撑上，在屋顶的一侧完整可靠，使用长柄工具拆除棚梁，捡梁，棚梁底部应清除碎片，防止落下的梁弹跳和落下的梁撞击其他物体和人.非或使用倒链等工具可以拉出i-steel棚梁.

退出时加强支持并同步撤销.当撤回停止线时，将木制婴儿床放在阴影出口处，撤回结束.

金属长梁的保护作用

金属长梁选用新式煤矿开采机械设备和软性皮带输送机，保持一般专业化人们不但要应用金属材料铰接顶梁开展维护，需注意的保障措施.1.防止触碰感应起电构件绝缘层，屏幕保护和安全性间隔是最普遍的安全保护措施.

2, 1米矿用金属长梁，绝缘层，即非导电性绝缘层材料，以缩紧带电体，它是避免立即触电事故的基础保障措施.

3.屏幕保护:选用屏蔽掉，保护罩，金属长梁图片，后盖板和尾门，将与外部防护起来.

4, 金属长梁间隔.为了避免人体触碰或接近带电体，避免车子撞击或太接近带电体，比如带电体和带电体，带电体和路面，带电体和别的设备中间，设备，应维持间距.间隔和额定电压的尺寸，设备的种类，安装等要素.

5, 避免电气设备走电损害保护接地和保护接地是避免简接的基础技术性对策.

6, 金属长梁电气设备一切正常运作的金属材料一部分没有与路面密不可分相接.其原理是根据走电设备在安全性范围之内接地装置工作电压限定，避免产生安全事故.保护接地适用中性点接地网，电网高过1k v的高压电气设备，也应选用保护接地.

7, 金属长梁厂家，金属长梁维护零.在380/220V三相四线制系统软件供配电系统中，电气设备在通常情况下不感应起电的金属外壳与电网的零线密不可分相接.其原理是当设备泄露时，电流量根据设备壳子和零线形单相电短路故障，短路容量烧毁保险管或控制开关跳电，断开开关电源，清除触电事故风险性.适用底压系统软件中的中性点接地网.

金属长梁顾名思义就是起到支柱的作用，它就像房子中的顶梁一样，金属铰接顶梁根据形态不同一般分为十字顶梁，一字顶梁，双楔顶梁。在架设金属铰接顶梁时要按照以下两种方法，一起来了解一下吧。

架设加强支护

在回撤工作面架设两趟金属长梁作为加强支护，长度5m。每节铰接顶梁用单体液压支柱支撑，一梁一柱，柱子支设在铰接梁中部，支柱支设要均匀。

金属长梁厂家-众卓机械(在线咨询)-金属长梁由济宁众卓机械设备有限公司提供。济宁众卓机械设备有限公司 (zzjx666.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众卓机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市任城区同济路，联系人：胡冰。

