

昆明人造草坪 滇耀体育 昆明人造草坪的介绍

产品名称	昆明人造草坪 滇耀体育 昆明人造草坪的介绍
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

人造草坪使用场所

- 1、教育系统（包括学校、培训中心、幼儿园等）
- 2、体育系统：（足球场、曲棍球场、网球场）
- 3、休闲系统：（高尔夫专用人造草多专业练习场、小区、休闲场所等）
- 4、家居系统（屋顶花园，别墅绿化，幼儿园，医院，昆明人造草坪的介绍，游泳池，游船甲板，办公场所、私人住宅、宾馆酒店地面装饰铺设、活动中心、社区、度假村、会所、阳台天台装饰）

云南人造草坪的施工要求

很多人都不知道做一个人造草坪的足球场需要做哪些工作，昆明人造草坪的报价，以为简单铺装就可以了，这样说是很笼统的一个说法，其实一个人造草坪足球场需要做很多工作的，而且每个工作都是有专业要求的，今天滇耀体育人造草小编给大家说说场地基础施工的要求。

基础材料：施工使用的各种材料（人造草坪、石英砂、橡胶颗粒、胶水、链接带等），均要在检验合格后方可用于施工；

基础外观：表面均匀坚实无明显压路痕迹（如果有压路痕迹会导致凹凸不平，不平整），平整无裂痕，无烂边堆挤、松散、波浪、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象；

基础排水：排水系统一般都是用坡度排水和龟背排水两个方法，如果试水时，雨水排水120分钟后，允许存有积水但积水厚度不得大于4mm；这才符合要求。

排水坡度：基础竣工后放10x10米的方格网进行复测标高，并算出排水坡度 0.7%，且误差 < 1.5‰，如果不符合这个要求均不及格。

密实度：稳定层碾压密实度 93%；如果没有达到这个值的话，很可能会造成裸漏情况出现，这样会给后期造成一定的影响。

合格率：平整度、坡度、场地表高的合格率均达到85%以上；

厚度误差：厚度允许偏差 $\pm 10\%$ 。如果厚度偏差过大或者过少都会直接影响草坪铺装情况，也会导致场地不平整情况出现。所以偏度值不能超过 $\pm 10\%$ 。

人造草坪铺装需注意问题（二）

1.接缝处的地方应该是多余出一点较好，大概是半厘米左右或者说是三毫米左右。也可以将人造草坪的各接缝处搭接2-3厘米，昆明人造草坪施工流程，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪，注意不要损伤草丝。

2.将20或30厘米宽的连接带沿人造草坪草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，这样就可以让人造草坪看上去更加美观了。

3.滇耀体育在人造草坪草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，昆明人造草坪，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分黏结紧密。

昆明人造草坪-滇耀体育-昆明人造草坪的介绍由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com）是从事“云南塑胶跑道 云南塑胶球场 云南人造草坪 昆明塑胶跑道等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张永忠。同时本公司（www.tyssgc777.com）还是从事云南塑胶球场施工，昆明塑胶球场施工工艺，云南塑胶球场怎么样的厂家，欢迎来电咨询。