

惠州花岗岩 金辉煌石材有限公司 花岗岩生产厂家

产品名称	惠州花岗岩 金辉煌石材有限公司 花岗岩生产厂家
公司名称	东莞市金辉煌石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇富民中路800号（辉煌石材城）
联系电话	13798513308

产品详情

我们经常说，花岗岩厂家，花岗岩“不退色”。但从长远来看，花岗岩石材也会褪色，只不过是时间而已。特别建筑物表面、广场等暴露在风吹日晒下也会受到影响。比如红色花岗岩，经过太阳晒过十天半个月会褪色。

花岗岩中的矿物主要由长石、石英、云母、辉石、角闪石等组成。在主些硅酸盐矿物结构中，每一个硅离子都被四个氧离子所包围，而构成硅氧四面体。这种基本结构单元，性质相当稳定，耐酸、碱性能强、难溶解、耐风化，不变色性好。

花岗岩、大理石地面铺装要求

- 1、在铺设人行道时，选用的石材厚度20-30mm，车行道石材厚度不少于50mm。
- 2、园路、消防车道必须根据饰面情况设置伸缩缝或沉降缝，设缝长为4~6米，同时将伸缩缝或沉降缝设置在波打线边缘。明缝采用专用防水嵌缝油膏嵌缝，缝宽宜 10mm。
- 3、为了防止石材表面出现病变“水斑”出现，我们在施工前对石材进行了六面防护处理。
- 4、在采用密缝铺装时，表面平整度 2mm，缝隙宽度 2mm，接缝高低差 0.5mm，缝隙直线度 2mm/5m，表面平整、洁净。
- 5、留缝铺装时保持缝宽基本一致，花岗岩石材城，缝宽允许误差为2mm/5mm缝宽设计有要求时按设计要求执行，无设计要求时留缝宽度一般为5~8MM，惠州花岗岩，但不宜超过1. MM。当留缝铺装的缝隙种植草皮时，缝宽则不受此限制。

6、勾缝必须充实、饱满、清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，使用石材专用勾缝剂，缝色与石材颜色基本一致。

7、波打线、压顶转角为整石，没有出现45度拼角，尖角做磨圆处理。

花岗石取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。花岗石平台经严格物理试验和选择的花岗石料，结晶细密，花岗岩生产厂家，质地坚硬。由于花岗石系非金属材料，磁性反应，亦无塑性变形。花岗石平台其硬度高，因此精度保持性好。由于花岗岩中常常含有放射性物质，使用花岗岩的时候需要测量其辐射水平，再确认其使用场合。

惠州花岗岩-金辉煌石材有限公司-花岗岩生产厂家由东莞市金辉煌石材有限公司提供。东莞市金辉煌石材有限公司（dgjhhsc.tz1288.com）位于东莞市大朗镇富民中路800号（辉煌石材城）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金辉煌石材在石材养护中享有良好的声誉。金辉煌石材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金辉煌石材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。