

芜湖环氧地坪 芜湖永格环氧地坪公司 环氧地坪漆多少钱一平方

产品名称	芜湖环氧地坪 芜湖永格环氧地坪公司 环氧地坪漆多少钱一平方
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

镘涂无溶剂环氧自流平面漆

镘涂无溶剂环氧自流平面漆：

- 1、在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。
- 2、镘涂一道无溶剂环氧自流平面漆。
- 3、施工时先将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25)。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。
- 4、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，或高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 5、施工面漆结果后，防尘、封闭现场。
- 6、施工完成24小时可使用（25 ）（仅限在上面行走）
- 7、漆膜养护时间为7天（25 ）（可以正常使用）7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。
- 8、施工前涂料温度应保持在20 左右。

什么是环氧地坪

在环氧地坪出现之前，各种大理石瓷砖和混凝土瓷砖受到广泛运用。但是瓷砖它是拼在一起的，瓷砖之间有很多缝隙，清理的时候非常麻烦。而且如果有一块瓷砖碎了，修理的时候也很麻烦。

混凝土地面在一开始被广泛应用于各种车间，因为它非常便宜，但是普通混凝土本身它不耐水，不耐磨

，虽然耐压，但是时间长了，磨损会非常严重。人们于是发明了耐磨地坪。

耐磨地坪一般有两种，固化剂地坪和金刚砂地坪。混凝土密封固化剂在混凝土地面上渗透性强，有效地与混凝土中的钙镁化合物等起反应，然后形成纳米氧化硅化合物胶体并后固化，密封了混凝土表面的毛细孔并同时改变了表面混凝土的多孔性、强碱性使之失去与酸性腐蚀性物质的反应活性。混凝土固化剂地坪就是在水泥表面抹一层溶剂，然后等它自然风干。

金刚砂地坪抹的不是溶剂，而是合金粉末，通过特殊手段把合金均匀的洒在水泥表面，环氧地坪涂料，达到耐磨抗压的效果。

但是，通过上面的地面处理后，地面已经不是耐磨的水平了，而是极其耐磨。通常情况下我们用不到那样的耐磨强度，而且耐磨地坪由于过度追求耐磨性，它往往不怎么好看。

地坪是各种地面的统称，芜湖环氧地坪，是指通过某些特定工具、材料并结合相应施工工艺，最终使地面呈现出一定的装饰效果及特殊的功能。如环氧自流平地坪，金刚砂耐磨地坪，超平地坪，环氧水磨石地坪，环氧彩砂地坪，环氧防静电地坪，环氧防滑地坪，聚脲防腐地坪，环氧地坪漆价格，车库坡道地坪，聚氨酯地坪，运动球场PU地坪，混凝土密封固化剂等等。现在家里装修也是用地坪呢。

环氧地坪涂料，光泽不错，环氧地坪漆多少钱一平方，一般在80-95之间，漆膜比较平整，附着力比较好，硬度、耐冲击值也很高，但是市面上劣质的环氧地坪涂料也很多，一般都是用丙烯酸树脂代替环氧树脂来生产的，所以当我们选用环氧地坪涂料的时候需要注意区分市面上的环氧地坪真假。丙烯酸树脂的地坪比较能耐光，但时间长了还是有些黄变，环氧树脂的地坪涂料的缺点是不耐光，长时间接触紫外线会很容易“粉化”，所以适用于室内的场合，漆膜比较鲜艳，防腐性能比较好。

芜湖环氧地坪-芜湖永格环氧地坪公司-环氧地坪漆多少钱一平方由芜湖市永格节能材料有限公司提供。

“工业漆，船舶漆，汽车漆，钢构漆”就选芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com），公司位于：安徽省芜湖市南陵县工业园区，多年来，永格节能坚持为客户提供好的服务，联系人：邹。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永格节能期待成为您的长期合作伙伴！