

偏心异径橡胶接头 橡胶接头 巩义市坤圣管道设备

产品名称	偏心异径橡胶接头 橡胶接头 巩义市坤圣管道设备
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

橡胶接头

利用橡胶压缩弹性变形原理在双法兰松套传力接头外部涂装高强度防腐漆料。双法兰松套传力接头采用金属铸造或焊接组成，松套部位选用梯形橡胶密封圈，在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料，各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有间隙，使它具有轴向和径向位移在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力，又能便于水泵，阀门的安装维修更换，双法兰松套传力接头实为管道安装运行业中理想的配套产品。橡胶接头

橡胶接头

橡胶接头的使用环境因素直接会影响到寿命时间。

- 1、必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数根据减噪位移要求选择
- 2、可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在0-60 的普通水，固定法兰式橡胶接头，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。
- 3、当管道位移量 接头的补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的扭曲位移和偏差状态，更不能超限度（伸缩、位移、偏转等）

4、可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。

5、高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置（其承受力必须大于管道轴向力）。橡胶接头

橡胶接头是主打产品之一，近年来的市场销量比较大，松套法兰式橡胶接头，此产品受到国内外客户的青睐。以下内容是关于橡胶接头在各行业的领域。此产品采用多层次球体结构，吸振能力强、减噪效果好，能承受较高的工作压力，橡胶接头，抗爆力大，弹性足，对压缩、拉伸、扭转变形能较好的起到位移补偿作用，采用可360度任意转动的法兰几螺纹接头连接，使安装更方便灵活;主体采用极性橡胶，能较好的耐热，偏心异径橡胶接头，耐油，耐腐蚀，耐老化。橡胶接头

单球体橡胶接头广泛应用于各类建筑、厂矿、化工、石油等行业的水暖通风管道、给水排水和循环水管道、冷冻管道、化工防腐管道、消防、压缩机管道;以及实验室、研究所、船舶、舰艇等设施上，用来防护和治理系统管道工程隔振降噪，位移补偿。正是由于单球体橡胶接头拥有良好的吸震和减噪功能，所以它被广泛应用在各类建筑、厂矿、化工、石油等行业的水暖通风管道等行业。

偏心异径橡胶接头-橡胶接头-巩义市坤圣管道设备(查看)由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com）位于河南省郑州市巩义市西村镇永南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前坤圣管道在管道辅助材料中享有良好的声誉。坤圣管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。坤圣管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。