

电缆防水套管 南昌防水套管 巩义市坤圣管道设备

产品名称	电缆防水套管 南昌防水套管 巩义市坤圣管道设备
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

防水套管

防水套管内部橡胶止水环的作用，刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同，电气防水套管，外观上看就是不同的，但是内部还是有区别，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，南昌防水套管，但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短。此外，不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防水套管

防水套管

本公司生产的该类型的防水套管运行过程中主要是适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于比较严密的防水要求。适用温度-20 -250 。特殊要求请订货时说明。当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连接处设置柔性连接。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应存进入池壁或建筑物，埔的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管。防水套管

不锈钢防水套管焊缝质量要求有哪些？

不锈钢防水套管可分为：不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管，

屋顶防水套管，这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时，那设计人员应该根据介质性质及防腐要求，选择适用的耐腐蚀材料---316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等等不锈钢防水套管规格DN20-DN320水套管说明。防水套管

电缆防水套管-南昌防水套管-巩义市坤圣管道设备由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司（www.gyksgd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！