

# 车库无震动止滑车道公司 山东锦朝实力商家

产品名称	车库无震动止滑车道公司 山东锦朝实力商家
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

无震动防滑坡道与一般水泥砂浆坡道、石材坡道比较，无震动止滑环氧地坪车道主要有以下几个长处：

- 1、外表粗糙、颗粒均匀，磨擦系数大，车库无震动止滑车道公司，车辆行使时无显著轰动、行进安全；
- 2、有效地下降行车噪音，改进行车条件，为周边居民供给一份安定；
- 3、排水功能好，不积水下降甚至消除溅水和水雾，车库无震动止滑车道公司，添加雨天行车安全性。
- 4、坡道结构深度大，不易积水，冬天不易结冰；
- 5、坡道的线条具有导向效果，夺目，安全；
- 6、抗压强度高，外表硬度高，阻滑性好，耐重压，耐磨功能好，车库无震动止滑车道公司，颜色漂亮，运用寿命长，有杰出的耐候性；
- 7、施工周期短，易保护、养护。

无震动防滑坡道基础处理：

- 1、彻底清理、清洁地面：表面上附着的水泥疙瘩、砂粒和浮浆等附着物在施工前必须清理干净；对旧地面进行的清理打磨，去除油污，形成粗糙、洁净、平整的施工面。
- 2、基层的界隔缝、凹坑、损坏部，必须提前灌入底涂砂浆（抗压层砂浆），用金属抹刀抹至和周围基层水平。
- 3、用渗透型材料（水性树脂）封闭清理好的施工面，以提高地面防腐、防水性能，确保后道抗压层与地

面的粘接力。

无振动防滑坡道施工工艺：

施工工艺：需已做好防水处理

- 1.素地处理：依素地状况做好风炮机凿除混凝土，金刚石打磨机打磨、修补、除污工作。
- 2.环氧底涂：采用渗透性及附着力特强的环氧透明底漆滚涂一道，菏泽无震动止滑车道公司，增强地面对环氧地坪的附着力。

无振动防滑坡道施工要点：

施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌

需视地面情况调整适当粘度

混合完成材料需4小时以内施工完成

底涂层养生硬化时间约八小时以上

车库无震动止滑车道公司-山东锦朝实力商家由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（[www.sdjinchao.com](http://www.sdjinchao.com)）是山东 济南 ,室外涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东锦朝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东锦朝更加美好的未来。