

现货防风抑尘网 三峰防尘板网 防风抑尘网厂家

产品名称	现货防风抑尘网 三峰防尘板网 防风抑尘网厂家
公司名称	衡水市辰帆金属制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:辰帆 产地:衡水 颜色:定制
公司地址	工业新区宝云大街469号
联系电话	15297652603

产品详情

防风抑尘网成型宽度在820mm-950mm之间，峰高65mm-78mm，长度在6米之内，板厚0.5mm-1.5mm之间，同时，客户产品若属该范围，可以据要求定制。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

防风抑尘网的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。
- 5、用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双

层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

露天煤场防风抑尘网系统尘网就是一个严重的周边环境的污染，由于大型的露天烟尘场风，这些问题，露天浴池油烟建设的作用场科科学衡量油烟场防风系统尘网由Konasusuhai扬所以乘以散，对环境的污染也减少了，效果一直索加。

所谓微粉场防风系统尘网，也防风系统尘壁，网壁，多采用低碳钢板的表面的粗糙化，镀锌板，绫涂钢板，铝镁合金板，主要用于不锈钢板作为一个鸿沟，煤矿，材料Aseka厂，但烟尘防风SEI尘厂押钱包，如发电。

露天煤场防风抑尘网系统尘网高15米，总投资6500000韩元，用空气通过的原则，空气流通的动态，当从墙的外面，内 - 墙的一侧，干扰低，外高风的气流旁比风风少一些;小风的外部，以防止非风的内部的影响，面粉的飙升。