

pc砖厂家 欣隆建材 湖北pc砖

产品名称	pc砖厂家 欣隆建材 湖北pc砖
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

产品详情

pc彩砖的施工管理要求

施工准备阶段，除按规定做好技术、组织、物资准备外，重点检查以下准备工作是否充分：

- (1) 质量控制机构是否健全、人员配备是否合理；
- (2) 劳务队伍素质是否能满足要求，铺砌彩砖前宜让劳务队试铺50-80m²，确认其铺砌技术能达到质量要求后方可大面积铺砌。
- (3) 检验原材料（重点是彩砖）质量是否能满足质量要求，pc砖厂家直销，彩砖边长允许偏差：大方砖（400mm×400mm：长×宽）±3mm，湖北pc砖，小方砖±2mm；缺边掉角长度：大方砖≤10mm，pc砖多少钱，小方砖≤5mm，且不多于一处；表面颜色应一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。
- (4) 弯角及边角处是否制定了可行的铺砌方案。
- (5) 基层高程、厚度、平整度是否满足质量要求等。

PC彩砖的性能

优质PC彩砖应具有良好的保色性能，所用颜料应为氧化铁无机颜料。对于浅色混凝土彩砖，当必须采用白水泥作胶凝材料时，应采用灰水泥作基层材料，面层采用白水泥复合压振成型工艺，以保证路面砖的良好保护。颜色、抗压强度大，避免出现严重的“白桦树”现象。PC彩砖的平均吸水率不应超过160kg/m³。（注：吸水性和彩性是三个完全不同的概念。彩性好的彩砖地面不一定具有较高的吸水率）。

PC彩砖的技术性能

形状尺度：PC彩砖的尺度通常能够分为以下2种，即240mm × 115mm × 53mm，以及240mm × 240mm × 53mm。

石灰爆裂：若是彩砖出产质料中有石灰或、CaO等物质，那么在高温熔烧时就会生成过火石灰，若是过火石灰在砖体内吸水胀大，致使砖体胀大损坏的表象。

泛霜：砖内可溶性盐类在砖的运用过程中，逐步于砖的外表分出一层白霜，pc砖厂家，这些白霜会影响建筑物的外观，乃至能够导致砖表层的疏松，损坏砖与砂浆层之间的粘结。

pc砖厂家-欣隆建材(在线咨询)-湖北pc砖由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司（www.wyjcc01.com）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣隆建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣隆建材更加美好的未来。同时本公司（www.pccaizhuan.com）还是从事pc彩砖，合肥pc彩砖，安徽pc彩砖的厂家，欢迎来电咨询。