

青石荔枝面 青石 兴隆园林工程

产品名称	青石荔枝面 青石 兴隆园林工程
公司名称	济宁兴隆园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村北200米路东
联系电话	15069730688

产品详情

公园铺设青石应该如何设计

当我们想要去游走在公园之中的话，应该能注意到脚下铺设的青石板，有许许多多块青石板构成的羊肠小路，使得整个公园更添一副和谐的景象。在铺设青石的时候是如何设计的呢？

首先设计要确定整个安装效果呈现的图案，不同的公园要求不一样，青石自然面，设计的整体风格不同，好在青石板的纹路种类比较多，可以选择一个适合的种类来搭配图案，那么样式和风格就能够达到多变的效果，我们在铺设青石板的时候要注意周边的环境，切勿与周边环境造成不和谐之处。施工时小心将青石铺设上去，保持青石板的完整性。

青石可以让你体会大自然的沧桑和浑厚，给你一种和谐及放松感，但也有利有弊，其使用取决于个人，青石板的颜色古朴自然，其比较满足于现在城市人愿意接近自然的感情，因此现在比较受欢迎，而且厂家现在生产的青石种类繁多，消费者的选择范围就扩大了，加上青石板的价格比较便宜，所以不止是公园中能够看得见，在一些住宅区、广场、景区、娱乐休闲场所也可以见到。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁兴隆园林工程有限公司

青石的铺装要求

青石是一种经常会用到的一种石材，在对青石台阶石进行铺装时有一些注意事项，青石就给大家简单的介绍一下，希望你正确铺装青石台阶石有所帮助！

青石的铺装要求

一、青石台阶石在进行铺装前，要先对基层进行处理，青石台阶石施工前要将地面基层上的落地灰、浮灰等杂物细致的清理干净，再用钢丝刷或者钢扁铲进行清理，青石台阶石施工前要对地面刷一道水泥浆结合层。

青石的铺装要求

二、台阶石板面空鼓：由于混凝土垫层清理不净或浇水湿润不够，刷素水泥浆不均匀或刷的面积过大、时间过长已风干，干硬性水泥砂浆任意加水，大理石台阶板面有浮土未浸水湿润等等因素，都易引起空鼓。因此必须严格遵守操作工艺要求，基层必须清理干净，结合层砂浆不得加水，随铺随刷一层水泥浆，青石，大理石台阶板块在铺贴前必须浸水湿润。

青石的铺装要求

三、接缝高低不平、缝子宽窄不均：主要原因是石材台阶板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷，铺砌时未严格拉通线进行控制等因素，均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选板块，凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材剔除不予使用。森林绿台阶石铺设标准块后，应向两侧和后退方向顺序铺设，青石凿道面，并随时用水平尺和直尺找准，缝子必须拉通线不能有偏差。房间内的标高线要有专人负责引入，且各房间和楼道内的标高必须相通一致。

近些年，青石荔枝面，青石路沿石慢慢被众多顾客所熟识，不但应用时间比较长期，铺装实际效果都是十分明显的，那么在应用的全过程中非常容易遭受哪一方面的侵害呢？

青石路沿石非常容易遭受哪一方面的侵害因为青石路沿石长期铺装在室外自然环境下，因此难免会遭受一些大自然要素的侵害，另外随之如今工业生产制造行业的飞速发展，会造成酸雨的形成，雾霾不但会对石材导致侵蚀并且还会减少一定的使用期。在开展安装的全过程中，青石路沿石难免会遭受一些专业技术人员的危害，养护剂应用不及其平时的保养工作中不及时全是会导致石材的损坏，进而危害事后的一切正常应用。

因此，人们在生活中，应当严格按照本身的规定，搞好按时的维护保养与维护保养工作中，那样才可以合理增加石材的应用期限。左右就是说为大伙儿详细介绍的有关青石路沿石非常容易遭受哪一方面的侵害，期待根据上边的详细介绍可以对大伙儿有一些实际性的协助，想掌握其他信息能够立即关心人们企业网站地址。

青石荔枝面-青石-兴隆园林工程(查看)由济宁兴隆园林工程有限公司提供。“石牌坊,石牌楼,青石板,石栏杆,浮雕”就选济宁兴隆园林工程有限公司(xlylsd.com)，公司位于：山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村

北200米路东，多年来，兴隆园林工程坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴隆园林工程期待成为您的长期合作伙伴！