

# 接头盒电信级 接头盒 山东海虹厂家

产品名称	接头盒电信级 接头盒 山东海虹厂家
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

## 产品详情

### 接头盒

接头盒应用范围：

- 1.适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
- 2.结构光缆的终端机房内的接续。
- 3.工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60

山东海虹电力器材有限公司坐落在伟大的思想家、教育家孔子的故里、儒家文化的发祥地，世界文化名城——曲阜，是一家集科研、设计、开发、生产销售为一体的新型科技型企业

### 接头盒的盘线规则及方法

我们之前都有了解过接头盒，那么关于光缆接头盒盘线我们估计不是很清楚。盘线呢？它不仅是一门技术，更是一门艺术。科学的盘线办法，可使光纤布局合理、附加损耗小、经得起时间和恶劣环境的检测，可防止揉捏形成的断纤现象的发生。下面就是要介绍的光缆接头盒的盘线规则和方法，如下：

接头盒盘线规则：

- 1、沿松套管或光缆分枝方向为单位进行盘线，前者适用于一切的接续工程；后者仅适用于骨干光缆末端，且为一进多出。分支多为小对数光缆。该规则是每熔接和热缩完一个或几个松套管内的光纤、或一个分枝方向光缆内的光纤后，盘线一次。其优点是：避免了光纤松套管间或不同分枝光缆间光纤的紊乱，使之布局合理，易盘、易拆，更便于日后保护。

2、以预留盘中热缩管安放单元为单位盘纤，接头盒，此规则是依据接续盒内预留盘中某一小安放区域内可以安放的热缩管数目进行盘纤。例如GLE型桶式接头盒，在实际操作中每6芯为一盘，极为便利。其优点是：避免了因为安放位置不同而形成的同一束光纤良莠不齐、难以盘纤和固定，甚至呈现急弯、小圈等现象。

3、特别情况时，如在接续中呈现光分路器、上/下路尾纤、尾缆等特别器材时，要先熔接、热缩、环绕一般光纤，再按顺序处理上述情况，为安全常另盘操作，接头盒3进3出，以防止揉捏引起附加损耗的增大。

接头盒盘线的办法：

- 1、先把熔接好的光纤丝理顺。
- 2、把热宿管顺次卡到绕线盘上。
- 3、把光纤丝一圈圈的反盘到绕线盘上，并留意维持光纤丝的弧度稳定，不能卡死弯。
- 4、最终查看每根光纤丝是否都结实的盘好没有死弯，接头盒24，没有突出到绕线盘外，必要的时分用黑色胶带固定。
- 5、上好绕线盘的盖板，上好接续盒。

接头盒的配置

1、接头盒标准配置3根光缆进出管，多可配5根。5根管均可进出大直径为中16mm的光缆1根，5根管内均可安装孔内径为中12.5mm. 中15mm的弹性体密封费(注:弹性体密封善孔内径为中12.5mm可收缩到中9.5mm，中15mm可收缩到中11.5mm)。

2、接头盒已配置的安装附件有光缆进出管小号塑料扳手1把尼龙扎带、号码纸、干燥剂、半圆形不锈钢垫片3片、孔内径为中12.5mm、中15mm的弹性体密封国各3只，孔内径为中16.5mm的塑料垫围3只。

3、用户可选择配置的安装附件有:束状光纤保护塑管、S形铁塔安装架、电杆用金属抱箍。用途:本产品适用于ADSS/OPGW光缆接头的连接保护。

接头盒电信级-接头盒- 山东海虹厂家由山东海虹电力器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海虹电力器材有限公司(www.haihongjitian.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!