

# 天津工业电伴热带 旭诚电伴热带科技

产品名称	天津工业电伴热带 旭诚电伴热带科技
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

电伴热带电源接线盒安装：

用工具刀小心隔开并剥去掉电伴热带绝缘层，不要割破屏蔽金属网；

将电伴热带屏蔽金属网向外套方向推，使之出现一个皱褶，用螺丝刀在皱褶处划开金属网；

弯曲电伴热带，将电伴热带金属网开口处拉出，将金属网拧直；

用工具刀小心隔开并剥去掉绝缘层。不要割破母线；

用扁嘴钳在导电塑料上斜向剪开一缺口向后弯曲母线使之与导电塑料分离，切开母线之间的导电塑料至绝缘外套处，将其除去，并将母线清理干净；

两根平行母线套上热缩管，天津工业电伴热带，用热风枪获小型喷等的黄色文火加热，使热缩管收缩；

安装电源接线盒垫圈和底座接线柱，是伴热线高出接线柱螺纹25.4mm，然后拧紧螺丝。

用固定夹把底座固定在管道上，并把多余的电伴热带用胶带缠绕在管道上。

瑞侃电伴热系列产品是为了满足许多工业领域不同的温度需要而设计的。产品型号规格齐全，应用广泛，能解决防冻保温等中的各种疑难问题。\* 陆上/海上油田\* 炼油工业\* 石油化工\* 电力工业\* 建筑业\* 食品及饮料业\* 制药\* 公用事业设备\* 纸浆及纸品\* 涂料业等等详细瑞侃电伴热的工程应用请具体联系我们，我们会根据您实际的用途和情况给您制定最适合的电伴热设计 可以将温度保持在高达110度电伴热系统，无蒸汽清洗。QTV系列的自调控，并联电路伴热线广泛应用于管道和储罐的工艺温度维持。它还可以被用于大型管道的防冻保护和要求中等暴露温度的应用。应用区域等级：

危险，1区，2区（气体），21区，22区（灰尘）

普通伴热表面类型： 碳钢 锈钢 塑料 涂漆或未涂漆的金属

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

电伴热外保温层施工小技巧！ 电伴热带安装的一些注意事项非常重要，相对应的电伴热带的外保温层在安装时也有一些注意事项，电伴热带外保温层的作用是减少伴热带热量的热损失，使热量更集中的供给。是伴热带安装调试后，必须要做的外保温。保温材料各地保温，建材市场均有，可以在当地采购，组要是可以节省成本开支和运费。

电伴热外保温材质选择，可以根据实际情况，查找相关保温材料的使用条件。一般常用的材质有岩棉，它的安装较简单，可以节约成本。

天津工业电伴热带-旭诚电伴热带科技(图)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（[www.tjxucheng.com](http://www.tjxucheng.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，旭诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王荣。同时本公司（[www.tjxbrd.cn](http://www.tjxbrd.cn)）还是从事恒功率电热带，恒功率电伴热带，恒功率伴热带的厂家，欢迎来电咨询。