

除尘器多少钱 北京除尘器 兆星环保

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 除尘器多少钱 北京除尘器 兆星环保 |
| 公司名称 | 青岛兆星环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道 |
| 联系电话 | 13864871150 |

产品详情

按常规的来说的话滤筒除尘器每平米处理风量大概是50m³/h，这样计算下下来额的话，25000风量的滤筒除尘器需要配备37kw的风机，这些确定之后，只需要了解顾客需要净化的粉尘的性质来确定以下需要哪种类型的滤筒除尘器滤芯基本就可以确定设备的价位了。

为什么有些工厂一定要根据实际情况来选择滤筒除尘器设备呢?

像冶金厂最适合使用滤筒除尘器设备，因为滤筒除尘器设备有独特的防爆装置，可解决由除尘介质bao炸所带来的隐患。离线式清灰，无二次扬灰，清灰效果好。

滤袋自锁密封，密封性好，除尘器生产厂家，除尘效率高。

气泉式结构、阻损小，检查，更换滤袋方便。

全自动控制，北京除尘器，操作简便，干式除尘器，可靠性高。

布袋除尘器

袋式除尘器在日常运转中，也要进行必要的检查，试运转在新的袋式除尘器试运行时，应特别注意检查以下几点：

- 1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
- 2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相同。
- 3、滤袋的安装情况，在工作使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况。
- 4、注意袋室结露情况是否存在，排灰系统是否畅通。
- 5、清灰周期及清灰时间的调整，这项工作是左右捕尘性能和运转状况的重要因素。清灰时间过长，将使

附着粉尘层被清落掉，成为滤袋泄漏和破损的原因。如果清灰时间过短，滤袋上的粉尘尚未清落掉，就恢复过滤作业，将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来，最终影响其使用效果。

碳素厂专用滤筒除尘器工作原理：含尘气体进入滤筒除尘器后，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力的作用下，沉降到灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入过滤室，通过布朗扩散和纤维拦截等综合效应，使粉尘沉积在滤筒的滤料表面，净化后的气体进入净气室内，由出风口经风机排出。滤筒除尘器的阻力随着滤筒的表面积灰增加而变大，滤筒除尘器腐蚀原因，当阻力达到一定的设定值时，高效滤筒除尘器，plc程序控制脉冲阀的启闭，当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过文丘里管的扩充，均匀的进入滤筒内部，在滤筒内部形成瞬间的正压，产生巨大的振动，使沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，收集的粉尘通过卸灰阀，排出设备。

除尘器多少钱-北京除尘器-兆星环保(查看)由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司(www.qdzhb88.com)为客户提供“废气烟尘治理设备,异味臭气净化设备,uv光解,低温等离子净化”等业务，公司拥有“兆星环保”等品牌。专注于环保产品加工等行业，在山东 青岛 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。