

# 双臂焊烟净化器公司价格行情

产品名称	双臂焊烟净化器公司价格行情
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

## 产品详情

青岛兆星环保水泥厂窑头布袋除尘器（PPC气箱脉冲布袋除尘器）是为满足用户对粉尘处理量大、浓度高的需求，设计而成的效率高除尘设备。在增加清灰强度、提高除尘效率的同时，扩大了布袋除尘器的应用范围。

PPC气箱脉冲布袋除尘器主要用作破碎机、烘干机、煤磨、生料磨、水泥磨、包装机等建材行业的除尘设备，也可作为冶金、机械、化工、造纸行业等工矿企业的粉尘回收、收尘。

PPC气箱脉冲布袋除尘器四大技术升级：

### 1、清灰彻底：

采用国际上先进的离线三清灰方式即过滤、清灰、静止，避免清灰“再吸附”。

### 2、设计灵活：

根据工况需求可设计增加沉降室，延长滤袋寿命，处理粉尘浓度高达1000g/Nm<sup>3</sup>。

### 3、控制方便：

采用PLC程序或专用脉冲控制仪控制清灰，兼可定时可手动，保证了空压机的清灰效果。

定时说明：设定时间程序自动进行逐室清灰；

手动说明：正常工作时均采用自动控制。当某一单机出现故障时，可随机切换手动控制，以免改变程序而造成灰斗积压灰过多，造成绞龙卡死或造成管道积灰，降低吸风效果，并造成管道阻塞。

### 4、成本低：

分室喷吹清灰：一个脉冲阀可同时喷吹一室（滤袋数量有32、64、96种规格系列）。较普通除尘器一个

阀喷吹六条袋，脉冲阀数量减少6-20倍。

## 兆星环保专业讲解

袋式除尘器优点：??

脉冲袋式除尘器除尘效率非常高，通常都可以达到99%以上。性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等很多工作条件的变化，对袋式除尘器的除尘效果影响并不是特别大。袋式除尘器是一种干式净化设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。结构比较简单，运行比较稳定，初始投资较少，维护也很方便。??

袋式除尘器缺点：??

承受温度的能力有一定极限。在净化温度更高的烟气时，必须采取措施降低烟气的温度。有的烟气含水量较多，或者所携粉尘有较强的吸湿性，往往导致滤袋黏结、堵塞滤料。某些类型的袋式除尘器工人工作条件差，检查和更换滤袋时，需要进入箱体。

## 常用的几种油烟治理技术

### 惯性分离法

惯性分离技术的原理是利用油烟在惯性的作用下，使油烟气流运动方向发生改变，从而让油烟气中颗粒物脱离气流，到达沉积面。

根据这种油烟治理技术设计出的设备，结构简单，能耗较少，但是其去除效率较低，极易粘附，不易清理。

### 液体洗涤法

液体洗涤法的原理是用吸收液吸收烟气中的污染物，使其从气相转移到液相中，进而使污染物得以去除。

这种油烟治理技术的关键在于吸收液对于油烟气中的吸收效果，一般采用碱性的液体处理效果会好些，但浓度不宜过高，因为会对设备造成腐蚀。

### 吸附法

吸附法原理是利用吸附介质吸附油烟中的污染物，从而达到效果。

这种油烟治理技术不仅能去除污染物，对油烟的气味净化也有明显的净化作用，油烟去除率高达85%~95%。但是设备刚运行时效果好，随着运行时间的变长，油烟开始附着在吸附质上，并且吸附层逐渐增厚，会直接导致吸附能力逐渐下降，运行阻力加大。

### 过滤法

过滤法原理是油烟气经过由亲油型高分子滤料制作的滤层，污染物被截留下来，从而达到过滤效果。但

是过滤层很容易达到饱和，有噪声产生，所以需要对噪声进行处理。这种设备还需经常更换滤料，使得成本增加，且使用过后的滤料若不合理处理还会造成二次污染。

## 静电法

静电法原理是油烟在高压电场中利用阴极发射的电子与空气分子碰撞，使油烟颗粒带电，在电场的作用下运动到极板上，双臂焊烟净化器公司，进而被收集，达到油烟净化的效果。

运用这种油烟治理技术的设备优点是占地面积和运行阻力都比较小，油烟颗粒去除率也高达85%~95%，但缺点是制作成本高，运行能耗高，气味无法去除。

双臂焊烟净化器公司价格行情由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（[www.qd zxhb88.com](http://www.qd zxhb88.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兆星环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道，联系人：李经理。